

## Aquawood Intermedio FlowQ

5721

Wasserbasierte Zwischenbeschichtung für Holzfenster und Haustüren für Industrie und Gewerbe.  
Systemabgestimmt im 3-Schicht-Aufbau

### BESONDERE EIGENSCHAFTEN UND PRÜFNORMEN

#### Besondere Eigenschaften

- **Umwelt**  
Klimaneutral produziert in Tirol<sup>1</sup>  
Ohne Zusatz von stark umweltgefährlichen Stoffen<sup>2</sup>  
Schwermetallfrei<sup>3</sup>  
Enthält weniger als 20 g/l an flüchtigen organischen Stoffen (VOC)<sup>4</sup>  
Besteht zu > 68.5 % aus natürlichen Rohstoffen
- **Produktleistung**  
Sehr gute Wetterbeständigkeit  
Sehr gute Transparenz  
Kurze Trockenzeiten  
Sehr gutes Ablaufverhalten  
Hohe Blockfestigkeit  
Verhindert Durchschleifen von farbigen Tauchimprägnierungen

#### Umwelzeichen und Prüfnormen



- **Französische Verordnung DEVL1104875A**  
Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+

### KENNZEICHNUNG / HINWEISE FÜR GEBÄUDEZERTIFIZIERUNGEN

GISCODE

BSW20

MINERGIE ECO

Kategorie C

Umweltetikette UE II + V

Schweizer Stiftung Farbe

Version 2023

<sup>1</sup> Unvermeidbare Restemissionen werden durch anerkannte Klimaschutz-Zertifikate kompensiert.

<sup>2</sup> Enthält laut Informationen unserer Vorproduktehersteller von keinem Stoff mehr als 1%, die nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) als H400, H410, H411 eingestuft sind.

<sup>3</sup> Enthält laut Informationen unserer Vorproduktehersteller weniger als 0,01% toxicischer Schwermetalle.

<sup>4</sup> Nach Richtlinie 2004/42/EG (Decopaint-Richtlinie)

<b>QNG</b> Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude <i>Anforderungskatalog Anhangdokument 313, Vers. 1.3</i>	<b>Position 1.1</b> "Übergreifende Anforderungen für die Güte des Gebäudes": Das Produkt enthält keine SVHC-Stoffe über 0,1% (siehe Sicherheitsdatenblatt, Abschnitt 15.1).  <b>Position 6.1</b> "Bauseitige Beschichtungen auf Holz, Metall und Kunststoff in Innenräumen und außen": Das Produkt enthält keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei, Cadmium und Chrom-VI-Verbindungen. Der VOC-Grenzwert von 130 g/l wird unterschritten (siehe Sicherheitsdatenblatt, Abschnitt 15.1).								
<b>DGNB</b> Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V. <i>Version 2023</i>	<b>Eignung für die Qualitätsstufen</b> Eignung des Produktes / Systems für die einzelnen Qualitätsstufen entsprechend der Kriterienmatrix des DGNB-Kriteriums ENV1.2 „Risiken für die lokale Umwelt“  Zeile Nummer 1: Beschichtungen auf nicht mineralischen Untergründen: Metalle, Holz, Kunststoffe. <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"><thead><tr><th>Qualitätsstufe 1</th><th>Qualitätsstufe 2</th><th>Qualitätsstufe 3</th><th>Qualitätsstufe 4</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ja</td><td>Ja</td><td>Ja</td><td>Ja*</td></tr></tbody></table> <b>*Hinweis:</b> nur bei werkseitiger Beschichtung	Qualitätsstufe 1	Qualitätsstufe 2	Qualitätsstufe 3	Qualitätsstufe 4	Ja	Ja	Ja	Ja*
Qualitätsstufe 1	Qualitätsstufe 2	Qualitätsstufe 3	Qualitätsstufe 4						
Ja	Ja	Ja	Ja*						
<b>BNB</b> Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen <i>Kriterienkatalog 1.1.6, Anl. 1 Stand 28.09.17</i>	<b>Position 0</b> "Übergreifende Anforderungen": Das Produkt enthält keine SVHC-Stoffe über 0,1% (siehe Sicherheitsdatenblatt, Abschnitt 15.1).  <b>Position 3a</b> "Vor-Ort verarbeitete Oberflächenbeschichtungen": Das Produkt enthält keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei, Cadmium und Chrom-VI-Verbindungen, sowie keine reproduktionstoxischen Phthalate über 0,1%. Der VOC-Grenzwert von 100 g/l wird unterschritten (siehe Sicherheitsdatenblatt, Abschnitt 15.1).  Das Produkt erreicht somit das <b>Qualitätsniveau 4</b> .								
<b>MUK Gebäude / CAM Edilizia</b> <i>D.M. 23 giugno 2022, n° 256</i>	a) EU Ecolabel: Nein b) <b>Schwermetalfreiheit:</b> Das Produkt enthält keine Zusätze von Schwermetallen, welche zu einer Überschreitung der Grenzwerte führen könnten. c) <b>Nicht gewässergefährdend</b> der Kategorie 1 und 2: erfüllt lt. Sicherheitsdatenblatt								
<b>EU-Taxonomie (DNSH)</b> Delegierte Verordnung (EU) 2021/2139	Die Vorgaben zur Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung bzw. Emissionen werden eingehalten:  - Delegierte Verordnung (EU) 2021/2139, Anlage C - Formaldehyd < 0,06 mg/m <sup>3</sup> - Krebsfördernde flüchtige organische Verbindungen der Kategorien 1A, 1B < 0,001 mg/m <sup>3</sup>								

## ADLER UNTERNEHMENSVERANTWORTUNG

**ADLER Unternehmensführung**

Als führender österreichischer Lackhersteller übernehmen wir Verantwortung für eine lebenswerte Zukunft und setzen uns daher intensiv mit umweltfreundlichen und nachhaltigen Beschichtungslösungen auseinander. Eine Auswahl besonders nachhaltiger Produkte für alle

Anwendungsbereiche haben wir in unserem green-Sortiment zusammengeführt. Dazu haben wir unsere Produkte nach objektiven Kriterien zertifiziert, die teils strenger sind als jedes bekannte Umweltzeichen.

<https://www.adler-lacke.com/at/unternehmen>

### UN Global Compact

Als Pionier in der umweltfreundlichen Lackherstellung ist Nachhaltigkeit ein Kernbestandteil der Strategie von ADLER. Nachhaltigkeit bedeutet für uns, unsere Geschäfte auf verantwortungsvolle Art und Weise zu führen, die Umwelt und die Ressourcen der Erde zu schonen und langfristigen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Die Grundlage unserer Nachhaltigkeits-Strategie bilden die Sustainable Development Goals des UN Global Compact.

<https://www.adler-lacke.com/at/news/aktuelles/friedlich-gerecht-oekologisch-br-adler-ist-mitglied-des-un-global-compact~n158501>

### Lieferanten-Kodex

Wir pflegen langfristige und vertrauensvolle Beziehungen zu unseren Lieferanten und Partnern und setzen an sie dieselben Standards wie an uns selbst.

<https://www.adler-lacke.com/at/hilfreiche-links/einkaufsbedingungen>

### Qualitäts-/ Umweltmanagement



Responsible Care

Eine Initiative für Gesundheit, Sicherheit und Umwelt



- ADLER erfüllt die strengen Anforderungen des EMAS – Umweltmanagementsystems  
<https://www.umweltbundesamt.at/umweltthemen/umweltmanagement/emas>

- "Verantwortliches Handeln im Chemiebetrieb"  
<https://www.fcio.at/nachhaltigkeit/responsible-care/>

- ISO 9001 Qualitätsmanagementsystem  
ISO 14001 Umweltmanagementsystem  
ISO 50001 Energiemanagementsystem  
ISO 45001 Managementsystem für Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz  
<https://www.tuv.at/news/newsuebersicht>

- 100 % klimaneutrales Unternehmen <sup>1</sup>  
<https://www.fokus-zukunft.com/>  
<https://www.adler-lacke.com/klimaneutral>

## DOKUMENTATION, SICHERHEITSTECHNISCHE ANGABEN & ENTSORGUNG

### Dokumentation

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Im folgenden angeführte Dokumente stehen auf [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com) bzw. auf Anfrage zum Download bereit:

- Technisches Merkblatt
- Sicherheitsdatenblatt
- Nachhaltigkeitsdatenblatt

<sup>1</sup> Unvermeidbare Restemissionen werden durch anerkannte Klimaschutz-Zertifikate kompensiert.

---

**Sicherheitstechnische Angaben**

Das Einatmen von Lackaerosolen bei Spritzapplikation muss generell vermieden werden. Dies ist durch die fachgerechte Anwendung einer Atemschutzmaske (Kombinationsfilter A2/P2) gewährleistet.

---

**Entsorgung**

Die **Abfallerzeugung** sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Die **Entsorgung dieses Produktes** sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetzte den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen. Überschüsse sind einem anerkannten Abfallbeseitigungsunternehmen (Entsorger/Verwerter) zu übergeben.

**Leere spachtelreine Gebinde** sollten sortenrein zur Entsorgung/Verwertung gebracht werden. Die Gebinde und Verpackungen dieses Produkts sind lizenziert, daher können diese kostenlos über Systempartner entsorgt werden. Gebinde mit Restinhalten sind in Übereinstimmung mit lokalen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

**Mit ausschließlich diesem Produkt behandelte Holzwerkstoffe** entsprechen der Altholzkategorie A II (DE) „Verleimtes, gestrichenes, beschichtetes, lackiertes oder anderweitig behandeltes Altholz ohne halogenorganische Verbindungen in der Beschichtung und ohne Holzschutzmittel“.

Diese können unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Anforderungen der Altholzverordnung (DE) bzw. Recyclingholzverordnung (AT) einer Verwertung zugeführt werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer ARL 050 – Arbeitsrichtlinie für sachgemäße Entsorgung von lackierten Holzbauteilen.

---