

## Antisilikon-Lösung

8080

Roztok povrchově aktivních látek pro nábytkové laky na bázi rozpouštědel pro **průmyslové a řemeslné zpracování**

### POPIS PRODUKTU

Číslo produktů

8080000210

Všeobecné informace

Speciální přípravek pro nábytkové laky na bázi rozpouštědel určený ke snížení povrchového napětí. Účinně zabraňuje tvorbě kráterů a může zlepšit smáčení podkladu.

Oblasti použití



Přísada do produktů na rozpouštědlové bázi určených pro povrchovou úpravu nábytku a vybavení interiérů..

### ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Prosím před použitím produkt pečlivě promíchejte nebo protřepejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí být minimálně +10 °C.
- Antisilikon-Lösung (8080) opatrně zamíchejte do laku.
- Natužená směs musí být zpracována tak, jak je uvedeno v příslušném technickém listu.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Dodržujte, prosím, **ARL 131 - Pracovní směrnice pro PUR laky na nábytek**.

Přidané množství



Množství přísady: 0,1% - 1% k laku.

Množství přidávaného aditiva se liší v závislosti na oblasti použití a použitým systémem.

Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Čištění pracovních nástrojů



8501

Okamžitě po použití s Waschverdünner (8501).

**POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ****Velikosti balení**

500 ml

**DALŠÍ POKYNY****Životnost / skladování**

Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

**Bezpečnostně technické údaje**

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na [www.lakyadler.cz](http://www.lakyadler.cz).