

Antisilikon-Lösung

8080

Soluzione di agenti tensioattivi per vernici per mobili a base di solventi destinate all'industria e al professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

8080000210

Indicazioni generali

Soluzione speciale per vernici per mobili a base di solventi, volta a ridurre la tensione superficiale. Agisce efficacemente contro la formazione di crateri e può migliorare la bagnabilità del supporto.

Campi di applicazione

Additivo per vernici a base di solventi nel settore dei mobili e degli arredi interni.



LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare o agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- È necessario che il prodotto, l'oggetto e la temperatura ambiente siano di almeno +10 °C.
- Mescolare accuratamente Antisilikon-Lösung (8080) nella vernice.
- Le vernici miscelate possono essere trattate come specificato nella relativa scheda tecnica.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.
- Si prega di osservare la nostra **ARL 131 - Direttive di lavoro per vernici poliuretaniche per mobili**.

Quantità aggiunta



Quantità di aggiunta: 0,1% - 1% sulla vernice.

La quantità aggiunta varia a seconda dell'area di applicazione e dell'impianto.

Per questo preghiamo di contattare il vostro rappresentante di vendita.

Pulizia degli utensili


Con Waschverdünner (8501) subito dopo l'uso.



8501

INDICAZIONI PER GLI ORDINI**Confezioni**

500 ml

ULTERIORI INDICAZIONI**Durata / Magazzinaggio**

Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

Indicazioni tecniche di sicurezza

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.