

Antisilikon-Lösung

8080

Bevochtigingsmiddeloplossing voor oplosmiddelgedragen meubellakken voor de **industrie en** professioneel gebruik

PRODUCTBESCHRIJVING

Productnummers

8080000210

Algemeen

Speciale oplossing voor oplosmiddelgedragen meubellakken om de oppervlaktetenspanning te verlagen. Werkt effectief tegen kratervorming en kan de bevochtiging van het substraat verbeteren.

Toepassingsgebieden

Toevoeging voor oplosmiddelgedragen lakken voor meubels en interieur.



VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer of schud het product goed voor gebruik.
- Er is een product-, object- en kamertemperatuur van minstens + 10 °C vereist.
- Antisilikon-Lösung (8080) voorzichtig vermengen met de lak.
- Gemengde lakken kunnen worden verwerkt zoals aangegeven in het bijbehorende technische gegevensblad.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Neem onze **ARL 131 – Werkrichtlijnen voor PUR-meubellakken in acht**.

Toe te voegen hoeveelheid



Toe te voegen hoeveelheid: 0,1% - 1% op lak.

De toe te voegen hoeveelheid varieert afhankelijk van het toepassingsgebied en de installatie.

Neem hiervoor contact op met uw vertegenwoordiger.

Gereedschap schoonmaken




8501

Direct na gebruik met Waschverdünner (8501).

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen 500 ml

OVERIGE AANWIJZINGEN**Houdbaarheid / opslag**

Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.

Veiligheidstechnische informatie

Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.