

Antisilikon-Lösung

8080

Roztwór środka zwilżającego przeznaczony do lakierów meblowych na bazie rozpuszczalników, dedykowany dla przemysłu i rzemiosła

OPIS PRODUKTU

Numer produktu

8080000210

Informacje ogólne

Specjalny roztwór do lakierów meblowych na bazie rozpuszczalników, służący do zmniejszenia napięcia powierzchniowego. Skutecznie zapobiega powstawaniu kraterów i może poprawić zwilżanie podłoża.

Obszary zastosowania

Dodatek do lakierów na bazie rozpuszczalników stosowanych w produkcji mebli i elementów wyposażenia wnętrz.



STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem należy dobrze wymieszać lub dobrze wstrząsnąć produkt.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +10 °C.
- Antisilikon-Lösung (8080) ostrożnie wmixować do lakieru.
- Mieszane lakiery należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w odpowiednich Kartach Technicznych produktów.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.
- Prosimy przestrzegać naszych wytycznych ARL 131 - Wytyczne do pracy z poliuretanowymi lakierami do mebli.

Ilości dodawane



Ilość dodatku: 0,1% – 1% w stosunku do lakieru.

Ilość dodawana różni się w zależności od obszaru zastosowania i urządzenia.

Proszę skontaktować się w tej sprawie ze swoim przedstawicielem handlowym.

Czyszczenie narzędzi



Waschverdünner (8501), natychmiast po użyciu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości opakowań**

500 ml

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl