

Colocryl Mix

9060

Pigmentkonzentrate für wasserbasierte **Gewerbe- und Industrielacksysteme**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktnummer(n)

89971 ff

Allgemeines

Pigmentkonzentrate für wasserbasierte Industrielacksysteme mit sehr guter Lichtechtheit, hoher Farbton- und Farbstärkegenauigkeit sowie einer hohen Ergiebigkeit.

Anwendungsgebiete



Zum Abtönen wasserbasierter industrieller Beschichtungen mittels automatischer Dosieranlagen des ADLERMix-Systems.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch gut aufrühren oder gut aufschütteln (1 Minute Rüttler).
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens +10 °C ist erforderlich.
- Das Produkt ist anwendungsfertig eingestellt.
- Produkt nicht als Anstrich verwenden!
- Nur in Kombination mit den von Fa. ADLER dafür empfohlenen Basismaterialien verwenden.
- Mit ADLER Colocryl Mix abgetönte Produkte können wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.
- Das Produkt trocknet an der Luft rasch. Gebinde bei Befüllung der Dosieranlagen daher vollständig entleeren.
- Bitte beachten Sie unsere **ARL 800 – Arbeitsrichtlinie für das Arbeiten (inklusive Pflege und Wartung) mit ADLER Mix, Pur Mix und Color4You Dosiermaschinen**.
- Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

Reinigung der Arbeitsgeräte



Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen

11 Gebinde

Farbtöne/Glanzgrade



Standardfarbe(n):

Gelb YH (89971)
 Gelb YN (89982)
 Oxidgelb OYH (89972)
 Oxidgelb OYN (89983)
 Orange OH (89973)
 Rot RN (89984)
 Rot RH (89974)
 Oxidrot ORN (89985)
 Oxidrot ORH (89975)
 Rosa MH (89976)
 Blau G BGH (89977)
 Violett VN (89988)
 Blau R BRH (89978)
 Blau R BRN (89990)
 Grün GH (89979)
 Grün GN (89991)
 Weiß WH (89980)
 Schwarz SN (89992)
 Schwarz SH (89981)
 Oxidrot TOR (89993)
 Oxidgelb TOY (89994)

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung



Mindestens 1.5 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Angebrochene Gebinde gut verschließen und Inhalt möglichst rasch verbrauchen.

Sicherheitstechnische Angaben



Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.