

ThinAdd Flex

8042

Verdünnungsadditiv für wasserbasierte Fenster- und Haustürenbeschichtungen für Industrie und Gewerbe.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktnummer(n)

8042000210

Allgemeines

Verdünnungsadditiv für die Aquawood Produktlinie. Ermöglicht die Streichapplikation spritzfertig eingestellter Schlussbeschichtungen bei kleinflächigen Ausbesserungs- und Nachbesserungsarbeiten und verbessert die Ablaufeigenschaften von Grundierungen.

Anwendungsgebiete



Maßhaltige Holzbauteile im Außen- und Innenbereich, wie z.B. Holzfenster oder Haustüren.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise




- Bitte Produkt vor Gebrauch aufschütteln / aufrühren.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 15 °C ist erforderlich.
- Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 15 - 25 °C bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40 - 80 %.
- ThinAdd Flex (8042) muss vor Verarbeitung sorgfältig unter Rühren in die Beschichtungskomponente eingearbeitet werden.
- Durch Anlegen von Probeflächen sind der Glanzgrad, Farbton und die Verträglichkeit sowie Haftung mit dem Untergrund zu prüfen.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.

Zugabemenge

Je nach gewünschter Verarbeitungsviskosität 5 - 10 Gew.-% zum gewünschten Beschichtungssystem zugeben.

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

Reinigung der Arbeitsgeräte




Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Für die Entfernung von angetrockneten Produktresten empfehlen wir Clean Aqua-Cleaner (8029) (1:1 mit Wasser verdünnt).

BESTELLHINWEISE**Gebindegrößen**

11

WEITERE HINWEISE**Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 5 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Sicherheitstechnische Angaben

Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.