

Vivido Beton-Hardener 8448

8448

Catalizzatore a base di solvente per Vivido 2K-Beton-Primer per uso professionale

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

8448000210

Indicazioni generali

Componente indurente per Vivido 2K-Beton-Primer (4041)

Campi di applicazione



Superfici cementizie a pavimento e a parete per l'interno, ad esempio magazzini, cantine, garage e lavanderie in ambienti privati.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Mescolare accuratamente Vivido Beton-Hardener 8448 (8448) subito dopo averlo aggiunto ai componenti della vernice.
- Non chiudere i contenitori con materiale indurito.
- Le vernici miscelate devono essere lavorate come indicato nella relativa scheda tecnica.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato. Questi cambiamenti comportano problemi al film e di adesione, oltre a compromettere la resistenza agli agenti atmosferici e la stabilità delle tinte.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

340 g, 1,7 kg

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere sempre immediatamente le confezioni per prevenire la penetrazione di umidità.

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

Indicazioni tecniche di sicurezza



Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.
