

Abbeizer Express

8313000300


Univerzální odstraňovač starých nátěrů pro kutily i průmysl

POPIS PRODUKTU

Obecně

Vysoce účinný odstraňovač starých barev s gelovou strukturou, vhodný i na svislé plochy. Je obzvláště vhodný pro odstraňování starých, vodou ředitelných systémů povrchové úpravy oken. Působením po delší otevřenou dobu odstraní v jediné pracovní operaci i tlusté vrstvy laku a je účinný rovněž na mnoho dvoukomponentních systémů (provést předběžnou prvotní zkoušku). Produkt neobsahuje přísady chlorovaných uhlovodíků.

Oblasti použití




- Pro nátěry veškerých maloplošných objektů, jako jsou dřevěná okna, domovní dveře, nábytek, zábradlí, rámy, kování apod.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Produkt prosím před použitím rozmíchat.
- Optimální podmínky pro zpracování se pohybují mezi 15 - 25 °C při relativní vlhkosti vzduchu 40 - 80 %.
- Doporučujeme provést zkoušku snášenlivosti materiálu na zkušebních plochách.
- Těsnění a ostatní části citlivé na rozpouštědla je třeba oblepit.
- Barevné kovy mohou být odstraňovačem ADLER ve spreji zbarveny.
- Doba účinku činí cca 10 minut na vrstvu.
- Doba účinku je závislá na druhu, tloušťce vrstvy, pracovní teplotě a stáří nátěru. Optimální dobu působení lze nejlépe zjistit na vhodné zkušební ploše.
- Silně savé podklady zkracují dobu účinku.
- Zabránit působení přímých slunečních paprsků (příliš rychlé zaschnutí).
- Nabobtnalý nátěr odstranit pomocí ocelové cidliny ADLER 9591001 nebo stahovací škrabkou.
- Ošetřené plochy důkladně omyjte vodou, aby nedošlo k zbarvení následného nátěru.
- Rozstřík barvy ihned odstranit vodou.

Technika nanášení

Postupy pro nanášení	Nátěr
Vydatnost pro aplikování (m ² /l) ¹⁾	cca 4 – 5

Produkt je dodán ve stavu k okamžitému použití.

Produkt nanášet v dostatečné sytosti.

Tvar, vlastnosti a vlhkost podkladu ovlivňují spotřebu / vydatnost. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze předchozím zkušebním nátěrem.

Čištění pracovních nástrojů

Okamžitě po použití opláchnout vodou.

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ**Velikosti obalů**


500 ml

Barevné odstíny/stupeň lesku

ezbarvý 8313000300

Doplňkové produkty

ADLER Lackziehklingen 9591001 (ocelová cidlina)

DALŠÍ INFORMACE**Trvanlivost/skladování**

Minimálně 1 rok v originálně uzavřených nádobách.

Skladovat chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Bezpečnostně-technické informace

Odstraněné zbytky laku je třeba považovat za zvláštní odpad a musí být zlikvidován v souladu se zákonnými předpisy.

Bližší informace k tématu bezpečnost při transportu, skladování a zacházení a rovněž i pro likvidaci naleznete v příslušném Bezpečnostním listu. Aktuální verzi získáte na webu www.adler-lacke.com.