

ABS Kantenaktivator

8315

Pretrattamento per la verniciatura di bordi in ABS per l'industria e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

8315000210

Indicazioni generali

Soluzione speciale ad essiccazione rapida per migliorare le proprietà di adesione delle vernici per mobili sui bordi in ABS.

Il prodotto è sovraverniciabile sia con vernici per mobili ADLER all'acqua che al solvente.

Campi di applicazione



Bordi in ABS da rivestire con vernice per mobili ADLER.

Applicazione in combinazione con un sistema di finitura adatto.

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- Inumidire la carta colorante pulita o il vello di cellulosa con ABS Kantenaktivator (8315) e pulire il bordo in plastica con una pressione moderata.
- Dato il numero elevato di materiali sintetici si raccomanda di verificare l'aderenza.
- A causa delle diverse qualità di bordo in ABS presenti sul mercato, si consiglia di effettuare un test di compatibilità sul bordo originale e di controllare l'adesione della vernice prevista (superficie e raggio) dopo l'essiccazione durante la notte a temperatura ambiente.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Sovraverniciabile

ca. 10 - 30 minute

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal supporto, dallo spessore dello strato, dalla temperatura, dal ricambio d'aria, dall'umidità relativa, dalla pressione di accatastamento e dalle condizioni di accatastamento.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

11, 25 l

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere il contenitore immediatamente dopo l'uso.

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

Indicazioni tecniche di sicurezza



Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

Si raccomanda l'uso di guanti protettivi e occhiali di sicurezza durante la lavorazione.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.