

Aqua-Add Defoam

9045


Ontschuimingsoplossing voor watergedragen meubellakken **voor de industrie.**

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Speciale oplossingen voor watergedragen meubellakken ter vermindering van blaarvorming in pomp- en circulatiesystemen; verbetert de ontgassing in de eerste droogfase.

Toepassingsgebieden



Additief voor watergedragen lakken in de meubel- en interieurbouw

Aqua-Add Defoam (904590600): universeel inzetbaar, vooral voor airless-toepassingen

Aqua-Add Defoam CC (9045106731): voor de verwerking in gietmachines

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Het product voor gebruik goed schudden of roeren.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Aqua-Add Defoam (9045) zorgvuldig al roerend in de lak verwerken.
- Licht verdunningseffect in de lak na toevoeging.
- De toevoeging van Aqua-Add Defoam (9045) kan leiden tot kratervorming. De compatibiliteit met de betreffende lak moet worden gecontroleerd.
- De droging van de coatings wordt niet beïnvloed door de toevoeging van Aqua-Add Defoam (9045).
- Gemengde lakken kunnen worden verwerkt zoals aangegeven in het bijbehorende technische gegevensblad.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Neem onze **ARL 150 – Werkrichtlijnen voor watergedragen meubellakken in acht.**

Toe te voegen hoeveelheid



Toe te voegen hoeveelheid tot max. 2%.

De toe te voegen hoeveelheid varieert afhankelijk van het toepassingsgebied en de installatie.

Neem hiervoor contact op met uw vertegenwoordiger.

Gereedschap schoonmaken



Onmiddellijk na gebruik met water.

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen 11, 5 l

Productvarianten Aqua-Add Defoam (9045090600)
Aqua-Add Defoam CC (9045106731)

OVERIGE AANWIJZINGEN**Houdbaarheid / opslag**

Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Veiligheidstechnische informatie

Het product is alleen geschikt voor industriële verwerking.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.