

Aqua-Add Defoam

9045


Roztwory odpiniające do wodorozcieńczalnych lakierów do mebli **dedykowane dla przemysłu**.

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Specjalne roztwory do wodorozcieńczalnych lakierów do mebli, redukujące powstawanie pęcherzy w systemach pomp i cyrkulacji; poprawiają odgazowanie w pierwszej fazie suszenia.

Obszary zastosowania




Dodatek do wodnych lakierów do mebli i wnętrz

Aqua-Add Defoam (904590600): uniwersalnie stosowany, przede wszystkim do aplikacji airless

Aqua-Add Defoam CC (9045106731): do stosowania w polewarkach

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem proszę wstrząsnąć / wymieszać produkt.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej + 15°C.
- Aqua-Add Defoam (9045) starannie wymieszać z lakierem.
- Po dodaniu lekko rozcieńczające działanie w materiale lakierniczym.
- Dodatek Aqua-Add Defoam (9045) może prowadzić do tworzenia się kraterów. Należy sprawdzić możliwość stosowania w danym systemie lakierniczym.
- Dodatek Aqua-Add Defoam (9045) nie ma wpływu na suszenie systemów lakierniczych.
- Mieszane lakiery należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w odpowiednich Kartach Technicznych produktów.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.
- Prosimy przestrzegać naszych wytycznych **ARL 150 - Wytyczne pracy z wodnymi lakierami do mebli**.

Ilości dodawane



Ilość dodawana do maks. 2%.

Ilość dodawana różni się w zależności od obszaru zastosowania i urządzenia.

Proszę się skontaktować w tej sprawie z technikiem.

Czyszczenie narzędzi



Wodą, natychmiast po użyciu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań	11, 5 l
Warianty produktu	Aqua-Add Defoam (9045090600) Aqua-Add Defoam CC (9045106731)

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl