

Aqua-Add Egalise

8167

Spezialzusatz zur Neutralisation der Anfeuerung. Nur für transparente Systeme

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktnummer(n)


8167000210

Allgemeines

Speziallösung für transparente wasserbasierte Möbellacke zur Neutralisation der Anfeuerung, wenn eine natürliche Optik des Holzes gewünscht wird. Das Produkt nimmt keinen Einfluss auf die Oberflächenqualität des Lacksystems (chemische und mechanische Beständigkeiten).

Anwendungsgebiete

Zusatz für transparente wasserbasierte Lacke im Möbel- und Innenbereich



VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufschütteln / aufrühren.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 15 °C ist erforderlich.
- Aqua-Add Egalise (8167) sorgfältig unter Rühren in den Lack einarbeiten.
- Nach Zusatz leicht verdünnende Wirkung im Lackmaterial.
- Die Trocknung der Beschichtungssysteme wird durch Zugabe von Aqua-Add Egalise (8167) nicht beeinflusst.
- Abgemischte Lacke können wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.
- Bitte beachten Sie unsere **ARL 150 – Arbeitsrichtlinien für wasserbasierte Möbellacke**.

Zugabemenge



Zugabemenge: 1 - 3% auf Lack

Die Zugabemenge variiert je nach Einsatzgebiet und Anlage.

Kontaktieren Sie dazu Ihren Außendienstmitarbeiter.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.



BESTELLHINWEISE**Gebindegrößen**

11, 5 l

WEITERE HINWEISE**Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 9 Monat(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Sicherheitstechnische Angaben

Das Produkt ist nur für die industrielle Verarbeitung geeignet.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.