Technický list

ADLER
Barvu máme v krvi.

Aqua-Add Thickener S 8124

Odpěňovač do 2-složkových vodou ředitelných systémů na lakování nábytku **pro průmyslovou aplikaci**.

POPIS PRODUKTU

Čísla produktů

8124090201

Všeobecné informace

Speciální roztok pro zahušťování 2-složkových laků na nábytek na vodou ředitelné bázi. Rychlé zvýšení viskozity bez vlivu na životnost systému povrchové úpravy. Přípravek nemá žádný vliv na kvalitu povrchu nátěrového systému (chemická a mechanická odolnost).

Oblasti použití



Přísada do 2-složkových laků na vodou ředitelné bázi pro lakování nábytku a vybavení interiéru

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování

- Před použitím produkt pečlivě promíchejte
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 15 °C.
- Produkt pečlivě, postupně vmíchejte Aqua-Add Thickener S 8124 do laku.
- Silný zahušťující účinek
- Schnutí celého systému povrchové úpravy není přidáním Aqua-Add Thickener S 8124) nijak ovlivněno.
- Natužená směs musí být zpracována tak, jak je uvedeno v příslušném technickém listu.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Dodržujte prosím směrnici **ARL 150 - Pracovní směrnice pro vodou ředitelné laky na nábytek.**

Přidané množství

Přídavek: 0.1 až 2 % do laku.

Množství přidávaného aditiva se liší v závislosti na oblasti použití a použitém systému. Kontaktujte prosím svého obchodního zástupce nebo technika.

Kontaktujte svého obchodního zástupce.

ADLER Česko s.r.o., Jihlavská 770/27, 664 41 Troubsko
Tel: +420 731 725 957, E-mail: info@adlercesko.cz

Naše návody se zakládají na současném stavu vědomosti a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sladit s oblastmi použití a podmínkami zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného produktu rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno vyhotovení vzorku na originálním podkladu, na kterém je vhodnost tohoto produktu odsouhlasena. Kromě toho platí naše všeobecné obchodní podmínky. Všechny dřívější technické listy pozbývají touto verzí platnost. Změna velikosti plechovek, barevných tónů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny.

Čištění pracovních nástrojů

Umyjte ihned po použití vodou.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení

1 l, 5 l

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Bezpečnostně technické údaje

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové použití.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na **www.lakyadler.cz**.