

Aqua-Add Thickener S

8124

Verdikingsmiddel voor watergedragen 2-componenten-meubellakken **voor de industrie.**

PRODUCTBESCHRIJVING


Productnummers

8124090201

Algemeen

Speciale oplossing voor het verdikken van watergedragen 2-componenten-meubellakken. Snelle opbouw van de viscositeit zonder verkorting van de open tijd van het lak. Het product heeft geen invloed op de oppervlaktekwaliteit van de lak (chemische en mechanische bestendigheid).

Toepassingsgebieden



Toevoeging voor watergedragen, 2-componentenlakken voor meubels en interieur

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Het product voor gebruik goed schudden of roeren.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Aqua-Add Thickener S (8124) zorgvuldig al roerend in de lak verwerken.
- Sterk verdikkend effect.
- De droging van de coatings wordt niet beïnvloed door de toevoeging van Aqua-Add Thickener S (8124).
- Gemengde lakken kunnen worden verwerkt zoals aangegeven in het bijbehorende technische gegevensblad.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Neem onze **ARL 150 – Werkrichtlijnen voor watergedragen meubellakken in acht.**

Toe te voegen hoeveelheid



Toe te voegen hoeveelheid: 0,1% - 2% op lak.

De toe te voegen hoeveelheid varieert afhankelijk van het toepassingsgebied en de installatie.

Neem hiervoor contact op met uw vertegenwoordiger.

Gereedschap schoonmaken

Onmiddellijk na gebruik met water.

**AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING****Formaten van de verpakkingen**

11, 51

OVERIGE AANWIJZINGEN**Houdbaarheid / opslag**

Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Veiligheidstechnische informatie

Het product is alleen geschikt voor industriële verwerking.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.