

Aqua-Add Thickener S

8124

Zahusťovadlo do 2-zložkových vodouriediteľných nábytkových lakov **na priemyselné použitie**.

POPIS PRODUKTU


Číslo produktu

8124090201

Všeobecne

Špeciálny roztok na zahusťovanie vodouriediteľných 2-zložkových lakov na nábytok. Rýchle zvýšenie viskozity bez skrátenia doby spracovateľnosti lakového systému. Produkt neovplyvňuje kvalitu povrchu lakového systému (chemickú a mechanickú odolnosť).

Oblasti použitia



Prísada do vodouriediteľných 2-zložkových lakov na nábytok a interiérové vybavenie

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím pretrepať/premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Aqua-Add Thickener S 8124 dôkladne zapracovať do laku za stáleho miešania.
- Silný zahusťovací účinok.
- Sušenie systémov povrchovej úpravy nie je ovplyvnené pridaním Aqua-Add Thickener S (8124).
- Natužené zmesi musia byť spracované tak, ako je uvedené v príslušnom technickom liste.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržujte, prosím, pracovnú smernicu **ARL 150 – Pracovná smernica pre vodouriediteľné laky na nábytok**.

Pridávané množstvo



Pridávané množstvo: 0,1 % – 2 % do laku.

Pridávané množstvo sa líši v závislosti od oblasti použitia a zariadenia.

Kontaktovať svojho obchodného zástupcu.

Čistenie náradia

Vodou, ihneď po použití.

**POKYNY PRE OBJEDNANIE****Veľkosti balenia**

11, 5 l

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.



Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technicko-bezpečnostné údaje

Produkt je vhodný iba na priemyselné použitie.



Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.