

## Aqua-Add Thickener U

8123

Verdikkingsmiddel voor watergedragen meubellakken voor de industrie.

### PRODUCTBESCHRIJVING

#### Productnummers

8123090200

#### Algemeen

Speciale oplossing voor het verdikken van watergedragen meubellakken. Snelle opbouw van de viscositeit. Universeel inzetbaar. Het product heeft geen invloed op de oppervlaktekwaliteit van de lak (chemische en mechanische bestendigheid).

#### Toepassingsgebieden

Additief voor watergedragen lakken in de meubel- en interieurbouw



### VERWERKING

#### Verwerkingsinstructies



- Het product voor gebruik goed schudden of roeren.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Aqua-Add Thickener U (8123) zorgvuldig al roerend in de lak verwerken.
- Sterk verdikkend effect.
- De toevoeging van Aqua-Add Thickener U (8123) kan leiden tot een verslechtering van de ontgassing.
- De droging van de coatings wordt niet beïnvloed door de toevoeging van Aqua-Add Thickener U (8123).
- Bij 2-componenten-producten kan het in individuele gevallen voorkomen dat de open tijd wordt verkort.
- Gemengde lakken kunnen worden verwerkt zoals aangegeven in het bijbehorende technische gegevensblad.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Neem onze **ARL 150 – Werkrichtlijnen voor watergedragen meubellakken in acht**.

#### Toe te voegen hoeveelheid



Toe te voegen hoeveelheid: 0,1% - 2% op lak.

De toe te voegen hoeveelheid varieert afhankelijk van het toepassingsgebied en de installatie.


Neem hiervoor contact op met uw vertegenwoordiger.

**Gereedschap schoonmaken**

Onmiddellijk na gebruik met water.

**AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING****Formaten van de verpakkingen**

11, 51

**OVERIGE AANWIJZINGEN****Houdbaarheid / opslag**

Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

**Veiligheidstechnische informatie**

Het product is alleen geschikt voor industriële verwerking.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.