

Aqua-Add Thickener U

8123

Zagęszczacz do wodorozcieńczalnych lakierów do mebli **dedykowany dla przemysłu**.

OPIS PRODUKTU

Numer produktu


8123090200

Informacje ogólne

Specjalny roztwór do zagęszczania wodorozcieńczalnych lakierów do mebli. Szybki wzrost lepkości. Uniwersalne zastosowanie. Produkt nie ma wpływu na jakość powierzchni wykonanej danym systemem lakierniczym (odporności chemiczne i mechaniczne).

Obszary zastosowania

Dodatek do wodnych lakierów do mebli i wnętrz



STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem proszę wstrząsnąć / wymieszać produkt.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +15°C.
- Aqua-Add Thickener U (8123) starannie wymieszać z lakierem.
- Działanie mocno zagęszczające.
- Dodanie Aqua-Add Thickener U (8123) może prowadzić do pogorszenia odgazowania.
- Dodatek Aqua-Add Thickener U (8123) nie ma wpływu na suszenie systemów lakierniczych.
- W produktach 2K może dojść w pojedynczych przypadkach do skrócenia czasu przydatności mieszaniny do użycia.
- Mieszane lakiery należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w odpowiednich Kartach Technicznych produktów.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.
- Prosimy przestrzegać naszych wytycznych **ARL 150 - Wytyczne pracy z wodnymi lakierami do mebli**.

Ilości dodawane



Ilość dodawana: 0,1% - 2% do lakieru.

Ilość dodawana różni się w zależności od obszaru zastosowania i urządzenia. Proszę się skontaktować w tej sprawie z technikiem.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

**INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA****Wielkości opakowań**

11, 5 l

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl