

Aqua-Cleaner 8029

8029

Soluzione di pulizia per residui di vernici a base acqua appassiti per l'industria e le attività commerciali

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Soluzione di pulizia con buona capacità di dissoluzione per residui di vernici a base acqua appassiti. Per la pulizia di pistole per l'applicazione a spruzzo e per la pulizia industriale di apparecchi di applicazione e nastri trasportatori.

Campi di applicazione

Pulizia di strumenti di applicazione, spruzzatrici automatiche e nastri trasportatori, quando si è lavorato con vernici a base acqua.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Prima dell'uso, Aqua-Cleaner 8029 (8029) deve essere mescolato con acqua in rapporto 1:1. Per lo sporco ostinato consigliamo di mescolare Aqua-Cleaner 8029 (8029) con acqua in rapporto 7:3.
- La miscela Aqua-Cleaner 8029 (8029) / acqua può essere applicata direttamente sulla superficie da pulire con un pennello o una spugna. Utensili più piccoli in acciaio inossidabile possono essere messi nella miscela per un breve periodo di tempo.
- Quando, per motivi di pulizia, la miscela Aqua-Cleaner 8029 (8029) / acqua viene pompata nel circuito di verniciatura di un sistema di applicazione (spruzzatrice automatica, velatrice, ecc.), i filtri devono essere puliti dopo la rimozione e il circuito deve essere risciacquato con acqua pulita. Dopo la pulizia della pistola per l'applicazione a spruzzo come pistole a tazza o dispositivi Airless, è necessario risciacquarli con acqua.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.
- Si prega di osservare la nostra **ARL 150 - Direttiva di lavoro per vernici per mobili all'acqua**.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

10 l; 25 l

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 3 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Indicazioni tecniche di sicurezza



Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

Si raccomanda l'uso di guanti protettivi e occhiali di sicurezza durante la lavorazione.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.
