

Aqua-Cleaner 8029

8029

Roztwór czyszczący do zaschniętych resztek lakierów wodorozcieńczalnych dla przemysłu i zastosowań komercyjnych

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Roztwór czyszczący o dobrej zdolności rozpuszczania zaschniętych resztek lakierów wodorozcieńczalnych. Przeznaczony do czyszczenia urządzeń natryskowych oraz do przemysłowego czyszczenia urządzeń aplikacyjnych i taśm transportowych.

Obszary zastosowania

Czyszczenie urządzeń aplikacyjnych, automatów natryskowych i przenośników taśmowych podczas pracy z farbami na bazie wody.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Aqua-Cleaner 8029 (8029) przed użyciem należy mieszać z wodą w stosunku 1:1. W przypadku silnych zabrudzeń zalecamy mieszanie Aqua-Cleaner 8029 (8029) z wodą w stosunku 7:3.
- Mieszanina Aqua-Cleaner 8029 (8029) / woda może być naniesiona bezpośrednio na powierzchnię, która ma być wyczyszczona, za pomocą pędzla lub gąbki. Mniejsze, nierdzewne narzędzia można na krótko włożyć do mieszaniny.
- Jeśli mieszanina Aqua-Cleaner 8029 (8029) / woda zostanie wpompowana w celu czyszczenia do obiegu lakieru w urządzeniu do aplikacji (automat natryskowy, polewarka itd.), po wyjęciu filtrów należy je wyczyścić, a obieg przepłukać czystą wodą. Po czyszczeniu urządzeń natryskowych, takich jak pistolety kubkowe lub urządzenia Airless, należy je dokładnie spłukać wodą.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.
- Prosimy przestrzegać naszych wytycznych ARL 150 - Wytyczne pracy z wodnymi lakierami do mebli.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań

10 l; 25 l

POZOSTAŁE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie



Minimum 3 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Podczas stosowania zaleca się noszenie rękawic i okularów ochronnych.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony **www.adler-lakiery.pl**
