

Aqua-Fluid CC

8161

Speciale toevoeging voor watergedragen meubellakken voor toepassing op een gietmachine **voor de industrie**.

PRODUCTBESCHRIJVING

Productnummers

8161089010

Algemeen

Speciale oplossing voor watergedragen meubellakken voor het verminderen van de basisviscositeit. Door toevoeging van Aqua-Fluid CC (8161) kan het product in een gietbare toestand worden gebracht.

Toepassingsgebieden

Additief voor watergedragen lakken in de meubel- en interieurbouw



VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Het product voor gebruik goed schudden of roeren.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Aqua-Fluid CC (8161) zorgvuldig al roerend in de lak verwerken.
- Sterk verdunnend effect.
- De droging van de coatings wordt niet beïnvloed door de toevoeging van Aqua-Fluid CC (8161).
- Gemengde lakken kunnen worden verwerkt zoals aangegeven in het bijbehorende technische gegevensblad.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Neem onze **ARL 150 – Werkrichtlijnen voor watergedragen meubellakken in acht**.

Toe te voegen hoeveelheid



Toe te voegen hoeveelheid tot max. 10%.

De toe te voegen hoeveelheid varieert afhankelijk van het toepassingsgebied en de installatie. Neem hiervoor contact op met uw vertegenwoordiger.

Aanbevolen lakviscositeit voor gietapplicatie:

50 - 70 seconden volgens DIN 53211 (4mm-maatbeker, 20°C)

Gereedschap schoonmaken

Onmiddellijk na gebruik met water.

**AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING****Formaten van de verpakkingen**

1 l, 5 l

OVERIGE AANWIJZINGEN**Houdbaarheid / opslag**

Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Veiligheidstechnische informatie

Het product is alleen geschikt voor industriële verwerking.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.