

Aqua-Fluid CC

8161

Specjalny dodatek do wodorozcieńczalnych lakierów do mebli do aplikacji na polewarce **dedykowany dla przemysłu**.

OPIS PRODUKTU

Numer produktu


8161089010

Informacje ogólne

Specjalny roztwór do wodorozcieńczalnych lakierów do mebli służący do redukcji lepkości podstawowej. Dzięki dodatkowi Aqua-Fluid CC (8161) można przekształcić produkt do stanu gotowego do polewania.

Obszary zastosowania

Dodatek do wodnych lakierów do mebli i wnętrz



STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem proszę wstrząsnąć / wymieszać produkt.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej + 15°C.
- Aqua-Fluid CC (8161) starannie wymieszać z lakierem.
- Działanie mocno rozcieńczające.
- Dodatek Aqua-Fluid CC (8161) nie ma wpływu na suszenie systemów powłokowych.
- Mieszane lakiery należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w odpowiednich Kartach Technicznych produktów.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.
- Prosimy przestrzegać naszych wytycznych **ARL 150 - Wytyczne pracy z wodnymi lakierami do mebli**.

Ilości dodawane



Ilość dodawana do maks. 10%.

Ilość dodawana różni się w zależności od obszaru zastosowania i urządzenia. Proszę się skontaktować w tej sprawie z technikiem.

Polecana lepkość lakieru do aplikacji na polewarce:
50 - 70 sekund według DIN 53211 (kubek 4 mm, 20°C)

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości opakowań**

11, 5 l

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl