

Aqua-Fluid CC

8161

Špeciálna prísada do vodouriediteľných nábytkových lakov na aplikáciu na polievacom zariadení na priemyselné použitie.

POPIS PRODUKTU

Číslo produktu

8161089010

Všeobecne

Špeciálny roztok do vodouriediteľných nábytkových lakov na zníženie základnej viskozity. Pridaním Aqua-Fluid CC (8161) možno výrobok dostať do tekutého stavu.

Oblasti použitia

Prísada do vodouriediteľných lakov na nábytok a interiérové vybavenie



SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím pretrepať/premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Aqua-Fluid CC 8161 dôkladne zapracovať do laku za stáleho miešania.
- Silný účinok riedenia.
- Sušenie systémov povrchovej úpravy nie je ovplyvnené pridaním Aqua-Fluid CC (8161).
- Natužené zmesi musia byť spracované tak, ako je uvedené v príslušnom technickom liste.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržujte, prosím, pracovnú smernicu **ARL 150 – Pracovná smernica pre vodouriediteľné laky na nábytok**.

Pridávané množstvo



Pridávané množstvo do max. 10 %.

Pridávané množstvo sa líši v závislosti od oblasti použitia a zariadenia. Kontaktovať svojho obchodného zástupcu.

Odporúčaná viskozita laku pre aplikáciu polievaním:
50 – 70 sekúnd podľa DIN 53211 (4 mm výtokový pohárik, 20 °C)

Čistenie náradia

Vodou, ihneď po použití.

**POKYNY PRE OBJEDNANIE****Veľkosti balenia**

11, 5 l

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.



Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technicko-bezpečnostné údaje

Produkt je vhodný iba na priemyselné použitie.



Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.