

Aqua-Fluid S

8162

Špeciálna prísada do 2-zložkových vodouriediteľných nábytkových lakov na priemyselné a remeselné použitie.

POPIS PRODUKTU


Číslo produktu

8162000210

Všeobecne

Špeciálna prísada do **2-zložkových vodouriediteľných nábytkových lakov** na dosiahnutie lakovania s otvorenými pórmí na hrubo- a stredno-pórovitom dreve bez ovplyvnenia stability na zvislých častiach. Na zlepšenie vykreslenia pórov a zvýraznenie prirodzeného charakteru štruktúry dreva.

Oblasti použitia



Prísada do vodouriediteľných 2-zložkových lakov na nábytok a interiérové vybavenie

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím pretrepať/premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Aqua-Fluid S 8162 zapracovať do laku za stáleho miešania.
- Viskozita a dobrý stav laku na zvislých plochách zostávajú zachované. Viskozita zmesi s Aqua-Fluid S 8162) sa však môže líšiť od počiatočnej viskozity.
- Pri použití Aqua-Fluid S 8162 môžu sa javiť výsledné povrchy trochu matnejšie.
- Aqua-Fluid S 8162 neovplyvňuje skladovateľnosť laku.
- Natužené zmesi musia byť spracované tak, ako je uvedené v príslušnom technickom liste.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržujte, prosím, pracovnú smernicu **ARL 150 – Pracovná smernica pre vodouriediteľné laky na nábytok**.

Pridávané množstvo



Do max. 20 hmotnostných % laku alebo zmesi laku a tužidla.

Na úpravu viskozity pre spracovanie namiešaného laku je možné pridať až 5 % vody.

Odporúčame počkať pred spracovaním cca 5 minút.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)

Sušenie systémov povrchovej úpravy nie je ovplyvnené pridaním Aqua-Fluid S 8162).

Čistenie náradia

Vodou, ihneď po použití.

**POKYNY PRE OBJEDNANIE****Veľkosti balenia**

5 l, 25 l

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.



Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technicko-bezpečnostné údaje

Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.