

Aqua-Fluid U

8159

Spezialzusatz für wasserbasierte Möbellacke für Industrie und Gewerbe

PRODUKTBE SCHREIBUNG


Produktnummer(n) 8159000210

Allgemeines

Spezialzusatz für wasserbasierte Möbellacke zur Erzielung offenporiger Lackierungen auf grob- und mittelporigen Hölzern, ohne die Standfestigkeit auf senkrechten Teilen zu beeinflussen. Zur Verbesserung der Porenzeichnung und zur Betonung des natürlichen Charakters der Holzstruktur.

Anwendungsgebiete

Zusatz für wasserbasierte Lacke im Möbel- und Innenbereich



VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufschütteln / aufrühren.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 15 °C ist erforderlich.
- Aqua-Fluid U (8159) sorgfältig unter Rühren in den Lack einarbeiten.
- Die Viskosität und die gute Standfestigkeit des Lackes auf senkrechten Flächen bleiben erhalten. Die Viskosität der Mischungen mit Aqua-Fluid U (8159) kann sich allerdings von der Ausgangsviskosität unterscheiden.
- Bei Verwendung von Aqua-Fluid U (8159) können die resultierenden Flächen etwas matter erscheinen.
- Die Trocknung der Beschichtungssysteme wird durch Zugabe von Aqua-Fluid U (8159) nicht beeinflusst.
- Aqua-Fluid U (8159) beeinträchtigt nicht die Lagerfähigkeit des Lacks.
- Abgemischte Lacke können wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.
- Bitte beachten Sie unsere **ARL 150 – Arbeitsrichtlinien für wasserbasierte Möbellacke**.

Zugabemenge

Bis max. 20 Gew.% auf Lack bzw. auf Lack-/ Härter-Mischung.

Zur Einstellung der Verarbeitungviskosität des abgemischten Lackmaterials können zusätzlich bis zu 5 % Wasser zugegeben werden.

Wir empfehlen, vor Beginn der Verarbeitung eine Wartezeit von ca. 5 min einzuhalten.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

BESTELLHINWEISE**Gebindegrößen**

5 l, 25 l

WEITERE HINWEISE**Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 1 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Sicherheitstechnische Angaben

Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.