

Aqua-Fluid U

8159

Additif spécial pour vernis pour meubles à base aqueuse, à usage industriel et professionnel

DESCRIPTION DU PRODUIT

Numéro(s) de produit

8159000210

Généralités

Additif spécial pour vernis pour meubles à base aqueuse permettant d'obtenir des finitions à pores ouverts sur des bois à pores grossiers et moyens, sans perte de stabilité sur les surfaces verticales. Pour mettre en valeur les pores et souligner le caractère naturel de la structure du bois.

Domaines d'utilisation



Additif pour vernis à base aqueuse dans l'ameublement et l'aménagement intérieur

APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez agiter/secouer le produit avant usage !
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 15 °C minimum.
- Incorporer soigneusement Aqua-Fluid U (8159) au vernis en remuant.
- La viscosité et la stabilité du vernis sur les surfaces verticales restent inchangées. La viscosité des mélanges avec Aqua-Fluid U (8159) peut toutefois être différente de la viscosité initiale.
- En cas d'utilisation de Aqua-Fluid U (8159), les surfaces traitées peuvent apparaître légèrement plus mates.
- Le séchage des systèmes de vernis n'est pas influencé par l'ajout de Aqua-Fluid U (8159).
- Aqua-Fluid U (8159) n'influence pas la durée de conservation du vernis.
- Les vernis mélangés peuvent être appliqués selon les indications données dans la fiche technique.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.
- Veuillez respecter nos **ARL 150 – Directives de travail pour les vernis pour meubles à base aqueuse**.

Quantité d'ajout

Jusqu'à 20 % en poids du vernis ou du mélange vernis/durcisseur.

Pour ajuster la viscosité d'application du mélange, il est possible d'ajouter jusqu'à 5 % d'eau supplémentaire.

Nous recommandons de respecter un temps d'attente d'environ 5 minutes avant de procéder à l'application.

Nettoyage des outils

Laver à l'eau immédiatement après usage.

INDICATIONS DE COMMANDE**Conditionnement**

51, 251

AUTRES REMARQUES**Délai de conservation/stockage**

Au moins 1 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Données techniques de sécurité

Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com.