

Aqua-Fluid U

8159

Specjalny dodatek do wodorozcieńczalnych lakierów do mebli dedykowany dla przemysłu i rzemiosła

OPIS PRODUKTU

Numer produktu

8159000210

Informacje ogólne

Specjalny dodatek do wodorozcieńczalnych lakierów do mebli do lakierowania otwartoporowego drewna grubo- i średnioporowego, niewpływający na stabilność na elementach pionowych. Do poprawy rysunku porów i podkreślenia naturalnej struktury drewna.

Obszary zastosowania

Dodatek do wodnych lakierów do mebli i wnętrz



STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem proszę wstrząsnąć / wymieszać produkt.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej + 15°C.
- Aqua-Fluid U (8159) starannie wymieszać z lakierem.
- Zachowane zostają lepkość i dobre utrzymywanie się lakieru na powierzchniach pionowych. Lepkość mieszanin z Aqua-Fluid U (8159) może się jednak różnić od lepkości początkowej.
- Stosując Aqua-Fluid U (8159) uzyskane powierzchnie mogą wydawać się nieco bardziej matowe.
- Dodatek Aqua-Fluid U (8159) nie ma wpływu na suszenie systemów lakierniczych.
- Aqua-Fluid U (8159) nie wpływa na okres trwałości lakieru.
- Mieszane lakiery należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w odpowiednich Kartach Technicznych produktów.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.
- Prosimy przestrzegać naszych wytycznych **ARL 150 - Wytyczne pracy z wodnymi lakierami do mebli.**

Ilości dodawane

Do maks. 20% wag. do lakieru lub mieszaniny lakieru i utwardzacza.

W celu ustawienia lepkości do przerabiania zmieszanego materiału lakierniczego można dodatkowo dodać do 5% wody.

Zalecamy, aby przed rozpoczęciem przerabiania odczekać ok. 5 min.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości opakowań**

5 l, 25 l

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl