

Aqua-Fluid V

8052

Specjalny dodatek do Pigmocryl NG dedykowany dla przemysłu i rzemiosła

OPIS PRODUKTU

Numer produktu

8052000210

Informacje ogólne

Spowalniacz do wodorozcieńczalnego systemu lakierów barwnych Pigmocryl NG do poprawy rozlewności i odgazowania przy podwyższonych temperaturach otoczenia lub niskiej wilgotności powietrza.

Obszary zastosowania



Dodatek do Pigmocryl NG do stosowania na meble i elementy wyposażenia wnętrz

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem proszę wstrząsnąć produkt.
- Aqua-Fluid V (8052) zmieszać z lakierem.
- Zachowane zostają lepkość i dobre utrzymywanie się lakieru na powierzchniach pionowych. Lepkość mieszanin z Aqua-Fluid V (8052) może się jednak różnić od lepkości początkowej.
- Aqua-Fluid V (8052) nie wpływa na okres trwałości lakieru.
- Mieszane lakiery należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w odpowiednich Kartach Technicznych produktów.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.
- Prosimy przestrzegać naszych wytycznych ARL 150 - Wytyczne pracy z wodnymi lakierami do mebli.

Ilości dodawane



5% wag. do lakieru

Zalecamy, aby przed rozpoczęciem przerabiania odczekać ok. 5 min.

Czyszczenie narzędzi



Wodą, natychmiast po użyciu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości opakowań**

11

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl