

## Aqua-Hardener 8450

8450

Härdare för vattenabserade ADLER lacksystem för **industri och hantverk**

### PRODUKTBESKRIVNING

Produktnummer

8450000210



Allmänt

Polyisocyanathärdare för vattenbaserade beläggningssystem.

Användningsområden



Härdarkomponent för vattenbaserade ADLER-möbellacker för möbler och inredning.

Härdarkomponent för vattenbaserade 2K-lacker för fönster och ytterdörrar.

### BEARBETNING

Bearbetningsinstruktioner

- Aqua-Hardener 8450 (8450) blanda noggrant direkt efter tillsättning i färgkomponenten. Vi rekommenderar att du väntar ca 10 minuter innan arbetet påbörjas.
- Blandade färger och betser måste bearbetas enligt anvisningarna i motsvarande tekniska datablad.

Rengöring av arbetsredskapen



8029

För borttagning av intorkade lackrester rekommenderar vi Aqua-Cleaner (8029) (1:1 utspädd med vatten).

Beakta våra **ARL 150 – Arbetsanvisningar för vattenbaserade möbellacker**.

Följ respektive produkts tekniska informationsblad.

### BESTÄLLNINGSGENOMGÅENHET

Förpackningsstorlekar

200 g, 280 g, 770 g, 1,1 kg, 9 kg, 25 kg

3-0 ZKL 8450 || ersätter

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Tel.: 0043/5242/6922-190, fax: 0043/5242/6922-309, e-mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)


Våra instruktioner baseras på det aktuella kunskapsläget och är avsedda att ge köparen/användaren råd efter bästa förmåga, men måste anpassas individuellt till användningsområden och bearbetningsförhållanden. Köparen/användaren är ansvarig för att besluta om lämplighet och användning av den levererade produkten, varför det rekommenderas att ett prov tas fram för att kontrollera produktens lämplighet. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor. Alla tidigare informationsblad förklarar sin giltighet med denna utgåva. Med reservation för ändringar av förpackningsstorlekar, färgnyanser och tillgängliga glansgrader.

---

## YTTERLIGARE INFORMATION

---

### Hållbarhet/lagring



Minst 6 Månad(er) i förseglade originalförpackningar.

Förvaras skyddat från fukt, direkt solljus, frost och höga temperaturer (över 30 °C).

Stäng alltid behållaren omedelbart för att förhindra att luftfuktighet tränger in.

Förslut öppnade behållare väl och använd upp innehållet så snabbt som möjligt.

---

### Säkerhetsteknisk information



Produkten är endast lämplig för bearbetning inom industri och hantverk.

Mer information om säkerhet vid transport, lagring och hantering samt omhändertagande finns i det tillhörande säkerhetsdatabladet. Den aktuella versionen finns på [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).

---