Fiche technique



Aqua-Hardener 8456

8456

Durcisseur pour Bluefin Pigmolux HQ, à usage industriel

DESCRIP	TION DI	J PRODI	UIT
DESCINIF		J F NOD	\mathbf{O}

Numéro(s) de produit

8456000210



Généralités

Durcisseur polyisocyanate pour toutes les qualités de Bluefin Pigmolux HQ.

Domaines d'utilisation





Composant durcisseur pour toutes les qualités de Bluefin Pigmolux HQ pour l'ameublement et l'aménagement intérieur.

APPLICATION

Indications d'application

- Mélanger soigneusement Aqua-Hardener 8456 (8456) directement après son ajout au composant de vernis.
- Les vernis et teintures mélangés doivent être appliqués comme indiqué sur la fiche technique correspondante.

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement

500 g, 1 kg, 10 kg

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage

Au moins 6 mois dans son récipient d'origine fermé.







Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 $^{\circ}$ C).

Toujours fermer immédiatement le récipient afin d'éviter la pénétration d'humidité de l'air.

Données techniques de sécurité



Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com.

Le produit est uniquement approprié pour une application industrielle.

1-0 ZKL 8456 | 04/25