

## ADLER Aquafix S

## 91201

**Pasta strutturante per sistemi di rivestimento ADLER all'acqua per l'industria e il professionista**

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

#### Indicazioni generali

Pasta strutturante per sistemi di rivestimento ADLER all'acqua incolore e pigmentata, come per esempio ADLER Aqua-Soft CFB 30361 sgg., ADLER Pigmocryl 31105 sgg. o Aquawood Protor-Finish D 5173, per ottenere superfici strutturate. Il prodotto non influisce sulla qualità della superficie del sistema di verniciatura (resistenza chimica e meccanica).


#### Campo d'impiego



- Per superfici resistenti con effetto strutturante su ogni tipo di elemento di arredamento interno e all'esterno protetto.


### LAVORAZIONE

#### Istruzioni di lavorazione



- Agitare il prodotto prima dell'uso.
- Mescolare delicatamente ADLER Aquafix S 91201 con la vernice non indurita e non diluita, quindi incorporare il catalizzatore e la quantità necessaria del diluente.
- Vernici già miscelate possono essere elaborate a seconda le indicazioni nella relativa scheda tecnica.
- ADLER Aquafix S 91201 comporta – secondo la quantità utilizzata – alla riduzione dell'effetto lucido della vernice.
- È possibile applicare ADLER Aquafix S 91201 su strati di vernice (senza carteggiatura intermedia entro 24 ore), tuttavia l'effetto strutturante risulterà ridotto.

#### Rapporto di miscela



5% o 8%

Al massimo 5 % – 8 % parti in peso sulla vernice.

Secondo il sistema di rivestimento, si consiglia di aggiungere le seguenti quantità aggiuntive:

Vernici per mobili ADLER all'acqua:	5%
Sistema Aquawood Protor-Finish:	8%

#### Tempo di essiccazione

(a 23 °C e 50% umid. rel.)

L'essiccazione dei sistemi di verniciatura non è influenzata dall'aggiunta di ADLER Aquafix S 91201.

---

**Pulizia degli utensili**

Con acqua subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo ADLER Aqua-Cleaner 80080 (diluito 1:1 con acqua).

---

**INDICAZIONI PER GLI ORDINI****Confezioni**


180 g, 250 g, 650 g, 1 kg

**Grado di finezza**

Grossa

91201

---

**ULTERIORI INDICAZIONI****Durata/magazzinaggio**

Minimo 1 anno in confezioni originalmente sigillate.

Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30° C).

**Indicazioni tecniche di sicurezza**

Preghiamo consultare la relativa scheda di sicurezza! È possibile scaricare l'attuale versione dal sito [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

---