

Arova Aqua-Toner P

9004

Pigmentové koncentráty na vodní bázi pro **průmyslové a komerční použití**

POPIS PRODUKTU


Číslo produktů

89103 ff

Všeobecné informace

Vodou ředitelné koncentráty barevných pigmentů pro tónování vodou ředitelných mořících systémů Arova.


Oblasti použití



Tónování vodou ředitelných mořidel z řady ADLER Arova dle **ARL 113 – Pokyny k tónování pro systémy mořidel Arova.**

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt protřepejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 15 °C.
- Vzhledem k vysokým koncentracím se používání tónovacích koncentrátů Arova Aqua-Toner na vodou ředitelné bázi pro tónování vodou ředitelných mořidel z řady Arova doporučuje pouze pro zkušené uživatele.
- Používejte pouze v kombinaci s mořidly doporučenými společností ADLER.
- Nepoužívejte produkt jako mořidlo!
- Dodržujte prosím **ARL 113 - Pracovní směrnice pro moření dřeva.**
- Přidávané množství pro moření:
Celkové množství tónovacího koncentrátu Arova Aqua-Toner: Max. 20 hm. v závislosti na vybraném systému moření.
- Pečlivě promíchejte!
- Směsi mořidel tónované s tónovacími koncentráty Arova Aqua-Toner mohou být zpracovány dle příslušného technického listu.
- Před zahájením moření by měla být vždy provedena odstínová zkouška na originálním podkladu. Po následném přelakování lze odsouhlasit výsledný barevný odstín.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.

Čištění pracovních nástrojů

Umyjte ihned po použití vodou.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**

5 kg, 1 kg (v závislosti na barevném odstínu)

Barevné odstíny / stupně lesku**Standardní odstíny:**

Weiß (89103)
Gelb (89104)
Rot (89107)
Schwarz (89108)
Blau (89110)
Weiß (89156)

Tento technický list platí pro všechny barevné odstíny Arova Aqua-Toner P (9004) a čísla barevných odstínů.

DALŠÍ POKYNY**Životnost / skladování**

Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Bezpečnostně technické údaje

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Je bezpodmínečně nutné zabránit vdechování aerosolů z laků a barev při nanášení stříkáním. To zajistíte správným použitím ochranné masky (kombinovaný filtr A2/P2).

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.