

Arova Solva-Toner P

9031

Pigmentové koncentráty na bázi rozpouštědel pro **průmyslové a komerční použití**

POPIS PRODUKTU


Číslo produktů

90300 ff

Všeobecné informace

Rozpouštědlové koncentráty barevných pigmentů pro tónování rozpouštědlových mořicích systémů Arova.


Oblasti použití



Tónování vodou ředitelných mořidel z řady ADLER Arova dle **ARL 113 – Pokyny k tónování pro systémy mořidel Arova.**

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt protřepejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí být minimálně +10 °C.
- Vzhledem k vysokým koncentracím se tónování mořidel tonery Arova Solva doporučuje pouze zkušeným uživatelům.
- Používejte pouze v kombinaci s mořidly doporučenými společností ADLER.
- Nepoužívejte produkt jako mořidlo!
- Dodržujte prosím **ARL 113 - Pracovní směrnice pro moření dřeva.**
- Přídavné množství k mořidlu:
Celkové množství tonerů Arova Solva: max. 20 hm. % v závislosti na zvoleném mořicím systému.
- Pečlivě promíchejte!
- Mořidla tónovaná tonery Arova Solva lze aplikovat tak, jak je uvedeno v příslušném technickém návodu.
- Před zahájením moření by měla být vždy provedena odstínová zkouška na originálním podkladu. Po následném přelakování lze odsouhlasit výsledný barevný odstín.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.

Čištění pracovních nástrojů



Okamžitě po použití s Waschverdünner (8501).

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**

1 kg

Barevné odstíny / stupně lesku**Standardní odstíny:**

Schwarz Konzentriert (90300)

Rot (90301)

Gelb (90302)

Schwarz (90306)

Blau (90380)

Weiß (90405)

Tento technický list platí pro všechny barevné odstíny Arova Solva-Toner P (9031) a čísla barevných odstínů.

DALŠÍ POKYNY**Životnost / skladování**

Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Bezpečnostně technické údaje

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Je bezpodmínečně nutné zabránit vdechování aerosolů z laků a barev při nanášení stříkáním. To zajistíte správným použitím ochranné masky (kombinovaný filtr A2/P2).

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.