

Arova Solva-Toner P

9031

Concentrati di pigmento a base solvente per l'industria e le attività commerciali

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


Codice(i) di prodotto

90300 ff

Indicazioni generali

Concentrati di pigmento colorante a base solvente per la colorazione di sistemi di mordenzatura Arova a base solvente.


Campi di applicazione



Tintura dei sistemi di colorazione Arova a base d'acqua secondo **ARL 113 – Istruzioni per tingere i coloranti Arova.**

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- È necessario che il prodotto, l'oggetto e la temperatura ambiente siano di almeno +10 °C.
- A causa delle alte concentrazioni, la tintura di mordenti con Arova Solva-Toner è consigliata solo per utenti esperti.
- Utilizzare solo in combinazione con i materiali di base consigliati da ADLER.
- Non utilizzare il prodotto come mordente!
- Consultare le nostre **ARL 113 - direttive per la colorazione dei sistemi di colorazione Arova.**
- Quantitativo d'aggiunta su mordente:
Quantità totale di Arova Solva-Toner: max. 20% in peso a seconda del sistema di mordente selezionato.
- Mescolare bene!
- Con Arova Solva-Toner i mordenti tinti possono essere lavorati come specificato nella scheda tecnica corrispondente.
- Prima di iniziare i lavori di colorazione effettuare sempre una colorazione di prova sul legno originale trattato con la vernice prevista per poter valutare la tonalità finale.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

Pulizia degli utensili

Con Waschverdünner (8501) subito dopo l'uso.

**8501****INDICAZIONI PER GLI ORDINI****Confezioni**

1 kg

Tonalità / gradi di brillantezza**Tonalità standard:**

Schwarz Konzentriert (90300)

Rot (90301)

Gelb (90302)

Schwarz (90306)

Blau (90380)

Weiß (90405)

Questa scheda tecnica è valida per tutte le tonalità di Arova Solva-Toner P 9031) e codice colore.

ULTERIORI INDICAZIONI**Durata / Magazzinaggio**

Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.



Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Indicazioni tecniche di sicurezza

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

In generale è da evitare inspirare i vapori di vernici durante l'applicazione a spruzzo. Questo è possibile indossando correttamente una maschera protettiva delle vie aeree (filtro combinato A2/P2).

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.