

Arova Solva-Toner P

9031

Oplosmiddelgedragen pigmentconcentraten voor **industrie** en **handel**

PRODUCTBESCHRIJVING

Productnummers

90300 ff

Algemeen

Oplosmiddelgedragen kleurpigmentconcentraten voor het kleuren van oplosmiddelgedragen Arova-beitsen.

Toepassingsgebieden



Het kleuren van watergedragen Arova beitsen volgens **ARL 113 - Kleuringinstructies voor Arova beitsen**.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Schud het product voor gebruik.
- Er is een product-, object- en kamertemperatuur van minstens + 10 °C vereist.
- Vanwege de hoge concentraties wordt het kleuren van beitsen met Arova Solva-toners alleen aanbevolen voor ervaren gebruikers.
- Mag alleen worden gebruikt in combinatie met de door ADLER aanbevolen beitsen.
- Gebruik het product niet als beits!
- Neem onze **ARL 113 – Kleuringinstructies voor Arova beitsen** in acht.
- Toe te voegen hoeveelheid voor beits:
Totale hoeveelheid Arova Solva-toner: max. 20 gewichtsprocent, afhankelijk van de gekozen beits.
- Goed roeren!
- Beitsen die zijn gekleurd met Arova Solva-toners kunnen worden verwerkt zoals aangegeven in het bijbehorende technische gegevensblad.
- Voor aanvang van de beitswerkzaamheden dient altijd een proefbeits op het originele hout te worden opgedragen en te worden overschilderd met de voorziene lak om de uiteindelijke kleur te kunnen beoordelen.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.

Gereedschap schoonmaken

Direct na gebruik met Waschverdünner (8501).



8501

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING**Formaten van de verpakkingen**

1 kg

Kleuren / glansgraden**Standaardkleur(en):**

Schwarz Konzentriert (90300)

Rot (90301)

Gelb (90302)

Schwarz (90306)

Blau (90380)

Weiß (90405)

Dit technische gegevensblad is van toepassing op alle kleuren van Arova Solva-Toner P (9031) en kleurnummer.

OVERIGE AANWIJZINGEN**Houdbaarheid / opslag**

Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Veiligheidstechnische informatie

Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Vermijd bij het spuiten altijd om aerosolen uit lak in te ademen. Hiervoor zorgt het juiste gebruik van een ademhalingsbeschermingsmasker (combinatiefilter A2/P2).

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.