

Betoneffekt

4083

Rivestimento decorativo con una percentuale di quarzo fine per ricreare un autentico **effetto cemento** nel settore **dei mobili e degli arredi interni** per l'industria e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Rivestimento di fondo pigmentato a base acqua, a base di una dispersione, con una percentuale di quarzo fine, per la realizzazione di effetti cemento di alta qualità. Il prodotto si distingue per l'ottima adesione, il ciclo verniciante a bassa tensione e la facilità di applicazione. Ideale come base per superfici decorative nei mobili e negli arredi interni moderni.


Caratteristiche particolari e norme



- **Regolamento francese DEVL1104875A**

Relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+.

Campi di applicazione



Per la verniciatura di superfici di mobili e arredamento d'interni esposti ad una sollecitazione normale, come ad esempio piani di tavoli e superfici d'appoggio nelle zone giorno, elementi frontali e superfici costantemente visibili, superfici sfruttate di sedie/panche e superfici non costantemente visibili. Aree di applicazione da III a IV secondo ÖNORM A 1610-12.

Rivestimento speciale per ottenere un effetto cemento nel settore dei mobili e degli arredi interni.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 5 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 - 80 %.
- Stendere con una spatola di acciaio inossidabile, spessore dello strato: 1 - 2 mm. Strutturare il supporto individualmente, rendendolo più grossolano o più fine.
- Coprire accuratamente le aree che non devono essere rivestite.
- Si devono verificare la tonalità del colore, la compatibilità e l'adesione con il supporto con delle superfici di prova.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

Metodo di applicazione

	A spatola
Quantità per applicazione (ml/m²)	200 - 500

Il prodotto è pronto all'uso.

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Sovraverniciabile	16 ora/e
Manipolabile e impilabile	16 ora/e

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e l'umidità relativa dell'aria.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

Pulizia degli utensili

Con acqua saponata subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo Clean Abbeizer-Express (8313).

SUPPORTO**Tipo di supporto**

Per la verniciatura laccata di pannelli di truciolato o in fibra di legno idonei (ad es. MDF).

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Per l'applicazione negli ambiti sanitari consigliamo generalmente l'utilizzazione di pannelli MDF resistenti all'umidità tipo V100.

Non consigliamo l'utilizzazione per superfici orizzontali, che vengono frequentemente a contatto con acqua, come p. es. lavandini.

Preparazione del supporto

Derivati del legno:

Carteggiatura del legno Grana 150 - 180

CICLO DI VERNICIATURA**Prima mano**

Applicare Betoneffekt (4083) con una spatola liscia nella tonalità desiderata.

Essiccazione intermedia: ca. 12 ora/e

Carteggiatura intermedia

A seconda del campo di impiego o dell'effetto desiderato: Grana 80

Evitare di sfondare fino al legno poiché si possono presentare delle differenze nel ravvivamento, le quali potrebbero intensificarsi a causa dell'ingiallimento durante l'invecchiamento.

Finitura

Vernici per mobili resistenti alla luce come Aduro Antiscratch (2517) o Aduro Legnopur (2513), nonché Bluefin Top-Antiscratch (2960) o Bluefin Terra-Resist (2972), preferibilmente con glossaggio opaco profondo (G5 o G10).

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

2,7 l

Tonalità / gradi di brillantezza

Color4You 

Tonalità standard:

Cuba Libre (4083053189)
 Bahama Mama (4083053190)
 Caipirinha (4083053191)
 Daiquiri (4083053192)
 White Lady (4083053193)

Vernici base:

Betoneffekt Basis W15 (4083000015)

Altre tonalità sono miscelabili tramite il sistema tintometrico **ADLER Color4you**.

Consigliamo di eseguire un campione di prova sul supporto originale e con il ciclo scelto, per valutare la tonalità finale.

Per garantire un colore uniforme, utilizzare sulla superficie da verniciare esclusivamente prodotti con lo stesso numero di lotto.

Il quantitativo applicato, il metodo di lavorazione e la carteggiatura possono influenzare individualmente il risultato/effetto.

Consultare le nostre linee guida **ARL 800 – Direttive per l'utilizzazione per il lavoro (inclusa la cura e la manutenzione) con i dosatori ADLER Mix, Pur Mix e Color4You**.

Prodotti complementari

Clean Abbeizer-Express (8313)
 Aduro Antiscratch (2517)
 Aduro Legnopur (2513)
 Bluefin Top-Antiscratch (2960)
 Bluefin Terra-Resist (2972)

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Dati tecnici

Contenuto di COV della miscela pronta all'uso: Valore limite secondo la direttiva 2004/42/CE per Betoneffekt (Cat A/h): 30 g/l.
 Betoneffekt contiene un massimo di 0 g/l COV.

Indicazioni tecniche di sicurezza



Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale.

Durante i lavori di carteggiatura utilizzare filtri anti-polvere P2 / P3.

Smaltire solo le confezioni completamente svuotate per il riciclaggio. I residui liquidi di materiale possono essere smaltiti come rifiuti di vernici a base acquosa. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come vernici indurite o come rifiuti domestici.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.