

Bluefin Wax

2991

Watergedragen was voor meubels en interieur voor handel en industrie.

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Sneldrogend, waterverdundbaar waspreparaat voor het efficiënt in de was zetten en industrieel behandelen van onbehandeld en voorgelakt geschaafd hout, houten plafonds en meubeloppervlakken; goede waterbestendigheid, snelle droging, zeer goede blokvastheid. Verleent de daarmee behandelde oppervlakken een elegant mat effect en een fluweelzachte haptiek. Verwerking door spuiten of gieten.

Speciale eigenschappen en testnormen



- **ÖNORM A 1605-12 (meubeloppervlakken)**
Deel 5: Reactie tegenover kleine ontstekingsbronnen: 5-B




- **ÖNORM A 3800-1 (brandgedrag)**
In combinatie met een moeilijk brandbare ondergrond: moeilijk brandbaar, Q1, Tr1



- **Franse verordening DEVL1104875A**
Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+


Toepassingsgebieden

Voor licht belaste/ondergeschikte delen van meubels en interieur.



VERWERKING

Verwerkingsinstructies




- Roer het product voor gebruik goed door.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Bluefin Wax (2991) kan ofwel 2x op onbewerkt hout worden aangebracht of 1x op een oppervlak dat is voorbehandeld met een watergedragen houtlak.
- Verschillende houtsoorten zoals eiken en hout van diverse exotische bomen bevatten in water oplosbare stoffen, die geactiveerd worden door aflakken met watergedragen meubellakken. Ter vermijding van verkleuringen of markeringen (deze kunnen sterk verschillen afhankelijk van de herkomst van het hout) adviseren wij daarom om bij het lakken van **eikenhout, lariks** en ander, aan inhoudsstoffen rijk hout de grondlak

Aduro Primer (2523) aan te brengen. Als alternatief kan voor loofhout Bluefin Terra-Base Ultra (2913) als grondlak worden gebruikt.

- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Neem onze **ARL 150 – Werkrichtlijnen voor watergedragen meubellaken in acht.**

Opbrengtechniek



	Airless	Airless met luchtonder steuning (Airmix®, Aircoat, enz.)	Spuitpistool met beker	Gieten
Spuitpistool Ø (mm)	0,23 - 0,28		1,80	-
Spuitdruk (bar)	100 - 120		3	-
Sproeidruk (bar)	-	1 - 2	-	
Verdunner	Wasser			
Toevoeging van verdunner (%)	-		5	-
Aanbrenghoeveelheid per laag (g/m²)	80 - 100	80 - 100		80 -100
Totale toepassingshoeveelheid (g/m²)	max. 300			

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)



Schuur- en overschilderbaar, hanteerbaar	1 uur(en)
Stapelbaar	12 uur(en)

Zorg voor een goede luchtcirculatie tijdens het drogen. Lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

Gereedschap schoonmaken



Onmiddellijk na gebruik met water.

Voor het verwijderen van opgedroogde lakresten adviseren wij Aqua-Cleaner (8029) (1:1 met water verdund).

ONDERGROND

Soort ondergrond

Loof- en naaldhout (massief hout, fineer, (gecoate) houten spaanplaat, houtvezelmateriaal).

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.

Ondergrondvoorbereiding

Getrapte houtschuurgang Korrel 180 - 240

COATINGOPBOUW

Grondering	1 x Bluefin Wax (2991) Als alternatief kan een watergedragen meubellak zoals Bluefin Resist (2963) of Bluefin Unistar Thix (2966) worden gebruikt.
 Tussenschuurgang	Bluefin Wax (2991) Tussenschuurgang met schuurvlies zoals Scotch-Brite van 3M. Watergedragen meubellak: Korrel 280 of schuurvlies Voorkom doorschuren! Verwijder het schuurstof.
Aflaklaag	1 x Bluefin Wax (2991)

SCHOONMAKEN & ONDERHOUD

Schoonmaken en onderhoud	Schoonmaken met water, Clean-Möbelreiniger (7202), Clean-Parkettreiniger (7207) of mild huishoudelijk schoonmaakmiddel. Schoonmaken mag niet eerder plaatsvinden dan 14 dagen na het aanbrengen van de olie/was/hardwasolie. Het gebruik van verzorgingsmiddelen is vanwege het wasachtige oppervlak niet mogelijk – gevaar voor glimmende plekken en vlekken!
---------------------------------	--

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen	5 kg; 25 kg; 120 kg
Glansgraden	Bluefin Wax G50 (2991000150)
Toevoegingsproducten	Aduro Primer (2523) Aqua-Cleaner 8029 (8029) Bluefin Resist (2963) Bluefin Terra-Base Ultra (2913) Bluefin Unistar Thix (2966) Clean-Möbelreiniger (7202) Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid / opslag 	Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking. Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).
Technische gegevens	Viscositeit bij levering: 21 – 31 seconden volgens DIN 53211 (4 mm-maatbeker, 20 °C)
Veiligheidstechnische informatie 	Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking. Vermijd bij het spuiten altijd om aerosolen uit lak in te ademen. Hiervoor zorgt het juiste gebruik van een ademhalingsbeschermingsmasker (combinatiefilter A2/P2). Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via www.adler-lacke.com inzien.