

Clean Abbeizer-Express

8313


Sverniciatore universale per il fai da te e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Sverniciatore altamente efficace con struttura in gel, adatto anche per superfici verticali. Particolarmente indicato per la rimozione di vecchi sistemi di rivestimento per finestre a base d'acqua. Grazie al lungo tempo di azione, rimuove anche strati di vernice spessi in un'unica passata ed è efficace anche su molti sistemi bicomponenti (effettuare una prova preliminare). Il prodotto è formulato senza l'aggiunta di idrocarburi clorurati.

Campi di applicazione



Per sverniciare piccoli manufatti verniciati, come finestre in legno, porte d'ingresso, mobili, ringhiere, telai, ferramenta, ecc.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 5 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 - 80 %.
- Si raccomanda di verificare la compatibilità del materiale su una superficie di prova.
- I sigillanti e le altre parti sensibili al solvente devono essere mascherati.
- I metalli non ferrosi possono scolorirsi attraverso Clean Abbeizer-Express (8313).
- Tempo di azione ca. 10 minuti per mano.
- Il tempo di azione dipende dal tipo, dallo spessore, dalla temperatura di lavoro e dall'età del rivestimento. Il tempo di azione ottimale si determina al meglio su una superficie di prova.
- Supporti altamente assorbenti riducono il tempo di azione.
- Evitare l'esposizione diretta al sole!
- Rimuovere il vecchio rivestimento rigonfio con Lackziehklinge (9504) o con una spatola.
- Sciacquare accuratamente con acqua le superfici sverniciate per evitare lo scolorimento delle mani successive.

- Applicare il prodotto abbondantemente per ottenere la massima prestazione e coprire ulteriormente la superficie con una pellicola.

Metodo di applicazione



	A pennello
Quantità per applicazione (ml/m²)	200 - 250

Il prodotto è pronto all'uso.

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Pulizia degli utensili



Con acqua subito dopo l'uso.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

500 ml

Tonalità / gradi di brillantezza

Prodotto di serie:
Clean Abbeizer-Express (8313000300)

Prodotti complementari

Lackziehklinge (9504)
Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 2 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

Indicazioni tecniche di sicurezza



I fanghi di verniciatura distaccati devono essere classificati come rifiuti pericolosi e devono essere smaltiti secondo le disposizioni di legge.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.