

Clean Glas-Cleaner

7214

Spezialreiniger für die Glaslackierung für Industrie und Gewerbe

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktnummer(n)

7214000210

Allgemeines

Spezielles Wasser-Lösemittelgemisch für die Vorbereitung von Gläsern zur Lackierung mit Glaslacken.

Anwendungsgebiete




Reinigung von Gläsern zur Entfernung von Verunreinigungen und Rückständen.

Für eine schlierenfreie Lackierung mit guter Haftung.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufschütteln.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens +10 °C ist erforderlich.
- Starke Verunreinigungen wie Klebebandreste vor der Verwendung des Produkts entfernen.
- Clean Glas-Cleaner (7214) auf einem Bausch aus sauberem Baumwolltuch oder Putzpapier verteilen und die für die Lackierung vorgesehene Seite des Glases reinigen; anschließend trockenwischen.
- Gereinigte Glasseite nicht bzw. mit sauberen Baumwollhandschuhen anfassen, um Finger- bzw. Handabdrücke zu vermeiden.
- Das Produkt ist nicht als Fensterputzmittel für die Unterhaltsreinigung zu verwenden.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.
- Bitte beachten Sie unsere **ARL 143 - Arbeitsrichtlinien für die rückseitige Glaslackierung mit Möbellacken**.


BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen

11

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung



Mindestens 5 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Angebrochene Gebinde gut verschließen und Inhalt möglichst rasch verbrauchen.

Sicherheitstechnische Angaben



Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.
