

Clean-Opti 2K

7235

Reinigingsmiddel voor de verharderzijde van 2-componenten-installaties voor de industrie

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Reinigingsmiddel met goed oplopend vermogen voor industrieel gebruik voor het schoonmaken van de verharderzijde van 2-componenten-installaties. Zeer goede compatibiliteit met watergedragen lakken. Verharderreacties (kristallisatie) kunnen worden vermeden bij gebruik van Clean-Opti 2-componenten.

Toepassingsgebieden



Schoonmaken van onderdelen van 2-componenten-aanbrengapparaten waar verharder doorheen gaat, als er met watergedragen 2-componentenlakken wordt gewerkt.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Het product is direct klaar voor gebruik.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen 25 l

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid / opslag



Minstens 3 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Veiligheidstechnische informatie



Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Geadviseerd wordt om tijdens de verwerking beschermende handschoenen en een veiligheidsbril te dragen.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via www.adler-lacke.com inzien.