Technický list

Clean-Smart Gel 8060

Vysoce viskózní čisticí roztok k **oplachování stříkacích zařízení** pro **průmyslové a komerční použití**

POPIS PRODUKTU

Čísla produktů

8060000210

Všeobecné informace

Vysoce viskózní čisticí roztok s velmi dobrou rozpouštěcí schopností na zbytky nátěrů na vodní bázi. Ideální na čištění a oplachování materiálových linek v průmyslových aplikačních zařízeních. Díky své vysoké viskozitě má Clean-Smart Gel silnou čisticí schopnost, zejména u usazenin v potrubním systému, které nelze odstranit proplachováním běžnými směsmi rozpouštědel.

Oblasti použití

Čištění částí aplikačního zařízení, stříkacích automatů apod., které vedou lak, při práci s vodou ředitelnými barvami.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 15 °C.
- Produkt je připravený k okamžitému použití.
- Aplikační systém (např. stříkací automat) zcela naplňte čisticím roztokem a přečerpejte jej.
- Při základním čištění může Clean-Smart Gel zůstat v systému dva až tři dny. Delší doba aplikace zvyšuje čisticí účinek.
- Po vypuštění propláchněte systém čistou vodou.
- Clean-Smart Gel lze také nanést přímo na čištěný povrch pomocí štětce nebo houby.
- Po vyčištění stříkacího zařízení a potrubí je třeba je rovněž opláchnout vodou.
- Při použití v lakovacím okruhu aplikačního zařízení je třeba po vyjmutí vyčistit filtry a okruh propláchnout čistou vodou.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení

25 l

ADLER Česko s.r.o., Jihlavská 770/27, 664 41 Troubsko
Tel: +420 731 725 957, E-mail: info@adlercesko.cz

Naše návody se zakládají na současném stavu vědomosti a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sladit s oblastmi použití a podmínkami zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného produktu rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno vyhotovení vzorku na originálním podkladu, na kterém je vhodnost tohoto produktu odsouhlasena. Kromě toho platí naše všeobecné obchodní podmínky. Všechny dřívější technické listy pozbývají touto verzí platnost. Změna velikostí plechovek, barevných tónů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Bezpečnostně technické údaje

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na **www.lakyadler.cz**.

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Při zpracování používejte ochranné rukavice a brýle.