

Clean-Smart Gel

8060

Roztwór czyszczący o wysokiej lepkości do płukania urządzeń natryskowych dla przemysłu i zastosowań komercyjnych

OPIS PRODUKTU

Numer produktu

8060000210

Informacje ogólne

Roztwór czyszczący o wysokiej lepkości o bardzo dobrej zdolności rozpuszczania resztek lakierów wodorozcieńczalnych. Idealny do czyszczenia i płukania linii materiałowych w przemysłowych urządzeniach aplikacyjnych. Dzięki wysokiej lepkości Clean-Smart Gel wykazuje silne właściwości czyszczące, szczególnie w przypadku osadów w systemie rur, których nie można usunąć za pomocą tradycyjnych mieszanin rozpuszczalników.

Obszary zastosowania



Czyszczenie elementów przewodzących lakier w urządzeniach aplikacyjnych, automatach natryskowych itp., podczas pracy z lakierami wodorozcieńczalnymi.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Produkt przed użyciem należy wymieszać.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej + 15°C.
- Produkt jest gotowy do użycia.
- System aplikacyjny (np. automat natryskowy) należy całkowicie napełnić roztworem czyszczącym i przepompować.
- W celu przeprowadzenia gruntownego czyszczenia Clean-Smart Gel można pozostawić w systemie na okres od dwóch do trzech dni. Dłuższy czas ekspozycji zwiększa efekt czyszczenia.
- Po opróżnieniu przepłukać system czystą wodą.
- Clean-Smart Gel można także nakładać bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię za pomocą pędzla lub gąbki.
- Po wyczyszczeniu urządzeń natryskowych i rur należy je również przepłukać wodą.
- Podczas stosowania w obiegu lakieru w urządzeniach aplikacyjnych należy po użyciu wyczyścić filtry i przepłukać obieg czystą wodą.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań

25 l

POZOSTAŁE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie



Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Dane BHP



Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony **www.adler-lakiery.pl**

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Podczas stosowania zaleca się noszenie rękawic i okularów ochronnych.