

Innolux Add Defoam

8155

Ontschuimingsoplossing ter verbetering van de ontgassing van Innolux-producten voor de industrie.

PRODUCTBESCHRIJVING


Productnummers

8155000210

Algemeen

Geconcentreerde ontschuimingsoplossing voor de verbetering van de ontgassing en vermindering van de schuimvorming, compatibel met veel Innolux-producten.


Toepassingsgebieden



Additief voor Innolux-grond- en aflakken voor de meeste aanbrengmethoden.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Het product voor gebruik goed schudden of roeren.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Innolux Add Defoam (8155) voorzichtig vermengen met de lak.
- Licht verdunningseffect in de lak na toevoeging.
- Bescherm het product tegen licht en zonnestraling!
- Gemengde lakken kunnen worden verwerkt zoals aangegeven in het bijbehorende technische gegevensblad.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Denk aan onze **ARL 210 - Werkrichtlijnen voor UV-walslakken**.

Toe te voegen hoeveelheid



Toe te voegen hoeveelheid: 0,5 - 2% op lak.

De toe te voegen hoeveelheid varieert afhankelijk van het toepassingsgebied en de uv-installatie. Neem hiervoor contact op met uw buitendienstmedewerker.

Gereedschap schoonmaken




Direct na gebruik met Waschverdünner (8501).

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen 1 kg

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid / opslag



Minstens 6 maand(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Veiligheidstechnische informatie



Het product is alleen geschikt voor industriële verwerking.

Draag tijdens het werk gesloten werkkleding, veiligheidshandschoenen uit butylrubber en een veiligheidsbril met zijbescherming! Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met water spoelen en een arts raadplegen! Trek verontreinigde, doorweekte kleding onmiddellijk uit! Bij aanraking met de huid onmiddellijk met veel water en zeep afwassen!

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.