

Innolux Add Defoam

8155

Środek przeciwpieniący do poprawy odgazowania produktów Innolux stosowany w przemyśle.

OPIS PRODUKTU


Numer produktu

8155000210

Informacje ogólne

Skoncentrowany środek przeciwpieniący poprawiający odgazowanie i ograniczający tworzenie się piany, może być stosowany z wieloma produktami Innolux


Obszary zastosowania



Dodatek do lakierów podkładowych i nawierzchniowych Innolux dla większości metod aplikacji.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem proszę wstrząsnąć / wymieszać produkt.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +15°C.
- Innolux Add Defoam (8155) ostrożnie wmixować do lakieru.
- Po dodaniu lekko rozcieńczające działanie w materiale lakierniczym.
- Chronić produkt przed promieniowaniem świetlnym i słonecznym!
- Mieszane lakiery należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w odpowiednich Kartach Technicznych produktów.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.
- Prosimy przestrzegać naszych wytycznych ARL 210 - Wytyczne pracy z systemami lakierniczymi Innolux.

Ilości dodawane



Ilość dodawana: 0,5 - 2% do lakieru.

Ilość dodawana różni się w zależności od obszaru zastosowania i urządzenia UV. Proszę się skontaktować w tej sprawie z przedstawicielem technicznym.

Czyszczenie narzędzi



Waschverdünner (8501), natychmiast po użyciu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości opakowań**

1 kg

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 6 miesiąc/-ce/-ęcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego.

W czasie pracy ubranie robocze powinno być zapięte. Należy stosować rękawice ochronne z kauczuku butylowego i okulary ochronne z osłonkami bocznymi! W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą i skontaktować się z lekarzem! Zabrudzone, nasączone ubranie natychmiast zdjąć! W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem!

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl