

## Innolux Add Lev

8157

**Soluzione di distensione** per migliorare la distensione e la liscenza della superficie dei prodotti Innolux per l'industria.

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


Codice(i) di prodotto

8157000210

Indicazioni generali

Soluzione di distensione per vernici UV al 100% per migliorare la distensione e la liscenza della superficie con ampia compatibilità per molti prodotti Innolux

Campi di applicazione



Additivo per fondi e finiture Innolux per la maggior parte dei metodi di applicazione.

### LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare/scuotere bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Mescolare accuratamente Innolux Add Lev (8157) nella vernice.
- Leggero effetto di diluizione del materiale verniciante dopo l'aggiunta.
- Le vernici miscelate possono essere trattate come specificato nella relativa scheda tecnica.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.
- Si prega di osservare le nostre **ARL 210 - Direttive per l'utilizzazione dei sistemi di verniciatura UV a rullo**.

Quantità aggiunta



Quantità da aggiungere alla vernice: 0,5-2%.

La quantità aggiunta varia a seconda dell'area di applicazione e del sistema UV. Per questo preghiamo di contattare il vostro rappresentante di vendita.

Pulizia degli utensili



8501

Con Waschverdünner (8501) subito dopo l'uso.

---

**INDICAZIONI PER GLI ORDINI**

---

**Confezioni**

1 kg

---

**ULTERIORI INDICAZIONI**

---

**Durata / Magazzinaggio**

Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

---

**Indicazioni tecniche di  
sicurezza**

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale.

Durante l'applicazione indossare indumenti di lavoro chiusi, guanti protettivi in gomma butilica e occhiali protettivi con protezione laterale. In caso di contatto con gli occhi risciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico. Togliere immediatamente gli indumenti imbrattati o imbevuti. In caso di contatto con la pelle risciacquare immediatamente con acqua abbondante e sapone.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).

---