

## Innolux Add Lev

8157

**Vloeimiddel** voor het verbeteren van het verloop en de oppervlaktegladheid van Innolux-producten voor de industrie.

### PRODUCTBESCHRIJVING


#### Productnummers

8157000210

#### Algemeen

Vloeimiddel voor 100% uv-lakken ter verbetering van het verloop en de oppervlaktegladheid, compatibel met veel Innolux-producten.

#### Toepassingsgebieden



Additief voor Innolux-grond- en aflakken voor de meeste aanbrengmethoden.

### VERWERKING

#### Verwerkingsinstructies



- Het product voor gebruik goed schudden of roeren.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Innolux Add Lev (8157) voorzichtig vermengen met de lak.
- Licht verdunningseffect in de lak na toevoeging.
- Gemengde lakken kunnen worden verwerkt zoals aangegeven in het bijbehorende technische gegevensblad.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Denk aan onze **ARL 210 - Werkrichtlijnen voor UV-walslakken**.

#### Toe te voegen hoeveelheid



Toe te voegen hoeveelheid: 0,5 - 2% op lak.

De toe te voegen hoeveelheid varieert afhankelijk van het toepassingsgebied en de uv-installatie. Neem hiervoor contact op met uw buitendienstmedewerker.

#### Gereedschap schoonmaken



Direct na gebruik met Waschverdünner (8501).

## AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen 1 kg

## OVERIGE AANWIJZINGEN

### Houdbaarheid / opslag



Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

### Veiligheidstechnische informatie



Het product is alleen geschikt voor industriële verwerking.

Draag tijdens het werk gesloten werkkleding, veiligheidshandschoenen uit butylrubber en een veiligheidsbril met zijbescherming! Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met water spoelen en een arts raadplegen! Trek verontreinigde, doorweekte kleding onmiddellijk uit! Bij aanraking met de huid onmiddellijk met veel water en zeep afwassen!

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.