

Innolux Add PHI U

8143

Fotoinitiatoroplossing voor het aanpassen van de reactiviteit van Innolux-producten voor de industrie

PRODUCTBESCHRIJVING


Productnummers

8143000210

Algemeen

Geconcentreerde fotoinitiatoroplossing voor het aanpassen van de reactiviteit met brede compatibiliteit voor een groot deel van de Innolux-producten, **ook voor coatings die weinig of niet vergelen** (uitzonderingen mogelijk!).
Zeer geschikt om de reactiviteit aan te passen aan een bestaand uv-installatie met uv-lampen met een gering vermogen.

Toepassingsgebieden




Additief voor Innolux-grond- en aflakken voor de meeste aanbrengmethoden.

Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Schud het product voor gebruik.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Licht verdunningseffect in de lak na toevoeging.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.

Toe te voegen hoeveelheid



De toe te voegen hoeveelheid varieert afhankelijk van het toepassingsgebied en de uv-installatie. Neem hiervoor contact op met uw buitendienstmedewerker.

In individuele gevallen kan de toevoeging van Innolux Add PHI U (8143) ook een verslechtering van het reactievermogen veroorzaken, vooral in het geval van overdosering!

Gereedschap schoonmaken



Direct na gebruik met Waschverdünner (8501).

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen 250 ml

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid / opslag



Minstens 9 maand(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Veiligheidstechnische informatie



Het product is alleen geschikt voor industriële verwerking.

Draag tijdens het werk gesloten werkkleding, veiligheidshandschoenen uit butylrubber en een veiligheidsbril met zijbescherming! Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met water spoelen en een arts raadplegen! Trek verontreinigde, doorweekte kleding onmiddellijk uit! Bij aanraking met de huid onmiddellijk met veel water en zeep afwassen!

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.