

Legno Dry

7081

Additif pour huiles à séchage oxydatif, à usage professionnel et industriel

DESCRIPTION DU PRODUIT

Numéro(s) de produit

7081000210

Généralités

Solution spéciale pour accélérer le séchage par oxydation des huiles. Usage professionnel et industriel

Domaines d'utilisation

Additif pour certaines huiles à séchage oxydatif de la gamme Legno.



APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez bien remuer ou bien agiter le produit avant usage.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 10 °C minimum.
- Incorporer soigneusement Legno Dry (7081) dans l'huile.
- Les huiles mélangées doivent être appliquées selon les indications données dans la fiche technique.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.
- Veuillez respecter nos directives de travail **ARL 013 – Mesures de sécurité lors de l'application des huiles et cires à séchage oxydatif** et **ARL 160 – Directive de travail pour les huiles et les cires**.

Quantité d'ajout



Selon le système de traitement utilisé, la quantité ajoutée doit être comprise entre 1 et 3 % en poids.

La quantité d'ajout varie en fonction du champ d'application et de l'installation.

Pour cela, contactez votre représentant technique.

Nettoyage des outils



7003



7231

Immédiatement après usage avec Legno-Reiniger (7003) ou Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement 200 ml

AUTRES REMARQUES**Délai de conservation/stockage**

Au moins 1 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Données techniques de sécurité

Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com.