

Legno Dry

7081

Additivo per oli ad essiccazione ossidativa per il professionista e l'industria

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

7081000210

Indicazioni generali

Soluzione speciale per accelerare l'essiccazione ossidativa degli oli per il professionista e l'industria

Campi di applicazione

Additivo per oli ad essiccazione ossidativa selezionati della gamma Legno.



LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare o agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- È necessario che il prodotto, l'oggetto e la temperatura ambiente siano di almeno +10 °C.
- Mescolare con cura Legno Dry (7081) nell'olio.
- Gli oli miscelati devono essere trattati come specificato nella relativa scheda tecnica.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.
- Si prega di osservare la nostra direttiva di lavoro **ARL 013 – Misure di sicurezza per la lavorazione di oli e cere ad essiccazione ossidativa** e **ARL 160 – Direttiva di lavoro per oli e cere**.

Quantità aggiunta



Quantità da aggiungere alla vernice: tra l'1 e il 3% in peso.

La quantità aggiunta varia a seconda dell'area di applicazione e dell'impianto.

Per questo preghiamo di contattare il vostro rappresentante di vendita.

Pulizia degli utensili



7003

7231

Con Legno-Reiniger (7003) o Adlerol-Terpentinölersatz (7231) subito dopo l'uso.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

200 ml

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Indicazioni tecniche di sicurezza



Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.