

Legno Dry

7081

Dodatek do olejów schnących oksydacyjnie dedykowany dla rzemiosła i przemysłu

OPIS PRODUKTU

Numer produktu


7081000210

Informacje ogólne

Specjalny roztwór przyspieszający schnięcie oksydacyjne olejów dedykowany dla rzemiosła i przemysłu

Obszary zastosowania

Dodatek do wybranych, oksydacyjnie schnących olejów z gamy produktów Legno.



STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem należy dobrze wymieszać lub dobrze wstrząsnąć produkt.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +10 °C.
- Legno Dry (7081) ostrożnie wymieszać z olejem.
- Oleje mieszane muszą być przetwarzane zgodnie ze specyfikacjami podanymi w odpowiedniej karcie technicznej.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.
- Należy przestrzegać naszych wytycznych **ARL 013 - Środki bezpieczeństwa podczas stosowania olejów i wosków schnących oksydacyjnie** oraz **ARL 160 - Wytyczne do pracy z olejami i woskami**.

Ilości dodawane



W zależności od systemu obróbki powierzchni ilość dodawana do lakieru wynosi między 1 a 3% wag.

Ilość dodawana różni się w zależności od obszaru zastosowania i urządzenia.

Proszę się skontaktować w tej sprawie z technikiem.

Czyszczenie narzędzi



Natychmiast po użyciu za pomocą Legno-Reiniger (7003) lub Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości opakowań**

200 ml

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl